Litan
ESTANTES METÁLICAS, LDA.

Catálogo 2027

Escadas em Alumínio Soluções Portáteis em Altura



Catalog | Catálogo | Catalogue

Aluminum Ladders - Portable Solutions at Height
Escaleras en Alumínio - Soluciones portátiles en altura
Échelles en Aluminium - Solutions portables en hauteur

www.litan.pt
www.fr.litan.pt



IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

APCER has issued an IQNet recognized certificate that the organization

LITAN - ESTANTES METÁLICAS, LDA.

Zona Industrial da Gândara
3754-909 ÁGUEDA - PORTUGAL

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Conception, production and assembly of metallic shelving, ladders and mail boxes

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2024-04-09
Expires on: 2027-05-26

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: PT- 2003/CEP.1973

IQNet

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

José Leitão
APCER CEO

apcer

apcer

Certificado
Certificate

IQNet

O Sistema de Gestão da Qualidade da

LITAN - ESTANTES METÁLICAS, LDA.

NP EN ISO 9001:2015

IQNet

IAF

A EMPRESA

LITAN – ESPECIALISTAS NO FABRICO DE ESCADAS EM ALUMÍNIO

A Litan é uma empresa exclusivamente portuguesa que conta com mais de duas décadas de atuação no mercado. Somos especialistas no fabrico de soluções em altura, oferecendo uma variada gama de produtos.
A nossa maior preocupação é garantir a melhor resposta às exigências dos nossos clientes. Este nosso empenho tem-se traduzido no fortalecimento de relações duradouras graças à máxima confiança que os nossos clientes depositam em nós.



Seguimos rigorosos processos de fabrico, com enfoque na inovação constante e em altos padrões de qualidade. Somos extremamente rigorosos em relação à durabilidade do nosso material, pelo que os nossos artigos são fabricados com alumínio de alta qualidade.

A nossa gama divide-se em três tipos de produtos: escadas, escadotes e andaimes. Estes produtos estão adaptados para aplicação em diversos fins, pelo que oferecemos soluções indicadas para trabalhos que vão desde a bricolage ao uso profissional e industrial.



Respeitamos elevados requisitos de segurança durante todo o processo de produção. Este conjunto de cuidados permite-nos oferecer aos nossos clientes a garantia de que adquirem um produto que suprirá as suas necessidades ao mesmo tempo que proporciona o máximo conforto e segurança na utilização.

Os nossos produtos são certificados segundo a norma europeia EN131 e vêm acompanhados com uma garantia de 2 anos.

Na Litan, líder na produção de escadas e escadotes em alumínio, comprometemo-nos com a sustentabilidade e a utilização de energias verdes. Implementamos práticas que minimizam o impacto ambiental, desde a escolha de materiais recicláveis até à otimização dos processos de produção para reduzir o consumo energético.
Investimos em fontes de energia renovável, como a instalação de painéis solares nas nossas instalações, contribuindo para a redução da pegada de carbono. Acreditamos que a integração de soluções ecológicas é essencial para o futuro do planeta e para o bem-estar das próximas gerações.







Translation | Traducción | Traduction

COMPANY - LITAN – SPECIALISTS IN THE MANUFACTURING OF ALUMINIUM LADDERS - Litan is an exclusively Portuguese company which has more than two decades in the market. We are specialists in the manufacturing of height solutions, thus offering a wide range of products. Our greatest concern is to guarantee the best answer to our clients' demands. This commitment as allowed us to strengthen long-lasting trustworthy relationships with our clients. We follow strict manufacture processes, focusing on continuous innovation and high quality patterns. We are extremely rigorous in relation to the durability of our material, therefore using only high quality aluminium during the manufacturing of our products. We strive to respect high security requirements during all the production process. This set of concerns allows us to offer our clients the guarantee they are buying a product which will fulfil their needs as well as providing the maximum comfort and security while being used. Our range divides into three types of products: ladders, stepladders and scaffolds. These products are adapted to a variety of purposes. We offer solutions aimed at DIY works as well as to professional and industrial works. Our products are certified according to the EN131 european norm and have a warranty of 2 years.

At Litan, a leader in the production of aluminum ladders and step stools, we are committed to sustainability and the use of green energy. We implement practices that minimize environmental impact, from selecting recyclable materials to optimizing production processes to reduce energy consumption. We invest in renewable energy sources, such as installing solar panels at our facilities, contributing to a lower carbon footprint. We believe that integrating eco-friendly solutions is essential for the future of the planet and the well-being of future generations.

EMPRESA - LITAN – ESPECIALISTAS EN LA FABRICACIÓN DE ESCALERAS EN ALUMINIO - Litan es una empresa exclusivamente portuguesa que tiene más de dos décadas de actuación en el mercado. Somos especialistas en la fabricación de soluciones en altura, ofreciendo una gama variada de productos. Nuestra mayor preocupación es la de garantir la mejor respuesta a las exigencias de nuestros clientes. Este compromiso proporciona el fortalecimiento de relaciones de largo duración y máxima confianza con nuestros clientes. Seguimos rigorosos procesos de fabricación, con enfoque en la innovación constante y altos estándares de calidad. Somos extremadamente rigorosos con respecto a la durabilidad de nuestro material, por lo que nuestros productos son fabricados con aluminio de alta calidad. Respectamos altas exigencias de seguridad durante todo el proceso de producción. Este conjunto de cuidados permítenos ofrecer a nuestros clientes la garantía de que adquieren un producto que satisface sus necesidades al mismo tiempo que proporciona el máximo conforto y seguridad durante la utilización. Nuestra gama está dividida en tres tipos de productos: escaleras, escaleras tijeras y andamios. Estos productos están adaptados para una variedad de propósitos, por lo que ofrecemos soluciones para trabajos desde bricolaje hasta profesionales e industriales. Nuestros productos están certificados según la norma europea EN131 y tienen una garantía de 2 años.

En Litan, líder en la producción de escaleras y taburetes de aluminio, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el uso de energías verdes. Implementamos prácticas que minimizan el impacto ambiental, desde la selección de materiales reciclables hasta la optimización de los procesos de producción para reducir el consumo de energía. Invertimos en fuentes de energía renovable, como la instalación de paneles solares en nuestras instalaciones, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono. Creemos que la integración de soluciones ecológicas es esencial para el futuro del planeta y el bienestar de las próximas generaciones.

ENTREPRISE - LITAN – SPÉCIALISTES DANS LA FABRICATION D'ÉCHELLES EN ALUMINIUM - Litan est une entreprise exclusivement portugaise qui a plus de deux décennies d'actuation dans le marché. Nous sommes spécialistes dans la fabrication de solutions en hauteur, offrant une large gamme de produits. Notre plus grande préoccupation est de garantir la meilleure réponse aux exigences de nos clients. Cet engagement nos a proportionné le renforcement des relations durables grâces à la confiance de nos clients. Nous suivons de procès rigoureux de fabrication, avec un accent dans l'innovation constante et dans les hauts niveaux de qualité. Nous sommes extrêmement rigoureux en ce qui concerne la durabilité de notre matériel, donc on n'utilise que d'aluminium d'haute qualité dans la fabrication de nos produits. Nous respectons les normes élevées de sécurité pendant tout le procès de production. Cet ensemble de soins nous permettre d'offrir à nos clients la garantie d'acheter un produit qui répondra à toutes ses besoins, au même temps que proportionne le confort maximum et la sécurité pendant l'utilisation. Notre gamme est divisée dans trois types de produits : échelles, escabeaux et échafaudages. Ces produits sont adaptés pour être appliqués dans diverses finalités, donc nous offrons des solutions indiquées pour des travaux dès le bricolage aux travaux professionnels et industriels. Nos produits sont certifiés selon la norme européenne EN131 et ont une garantie de 2 ans.

Chez Litan, leader dans la production d'échelles et d'escabeaux en aluminium, nous nous engageons en faveur du développement durable et de l'utilisation des énergies vertes. Nous mettons en place des pratiques qui minimisent l'impact environnemental, depuis le choix de matériaux recyclables jusqu'à l'optimisation des processus de production afin de réduire la consommation d'énergie. Nous investissons dans des sources d'énergie renouvelable, comme l'installation de panneaux solaires sur nos sites, contribuant ainsi à la réduction de notre empreinte carbone. Nous sommes convaincus que l'intégration de solutions écologiques est essentielle pour l'avenir de la planète et le bien-être des générations futures.

I&D / Produção / Parcerias / Qualidade / Segurança



LITAN ESTANTES METÁLICAS
GAMA DE ESCADAS E ESCADOTES

Mais de uma década a fabricar escadas para a indústria, construção e comércio.
Pretendemos, desde a especialização, dinamizar e impulsionar o nosso negócio de alumínio, mantendo como prioridade a qualidade de um nível de serviço superior, melhorando a competitividade.
Desenvolvimento, inovação e um grande investimento a nível superior, como demonstra os vários produtos lançados nos mercados, são a reflexo do nosso trabalho na última década.



OS VALORES DA LITAN

Queremos corresponder integralmente ás necessidades presentes e futuras dos nossos clientes, para tal, é fundamental pautar a nossa atuação por princípios bem definidos.

NOSSA VISÃO
A CONFIANÇA, PURA E SIMPLES

A confiança em nós depositada, pelos colaboradores e clientes é o nosso bem mais precioso.
A seleção criteriosa dos materiais e a competência na produção, são valores que a LITAN encarna como nenhuma outra empresa.
São estes valores que gostamos de discutir com os nossos clientes.



A UM NÍVEL SUPERIOR EM QUALIDADE

A LITAN tem como principal preocupação a segurança, estamos continuamente melhorando as diversas famílias de produtos, com um requisito de qualidade que vai muito para além dos padrões existentes.
As modificações de norma EN131 entraram em vigor e impõem aos fabricantes novas regras, foram adicionados novos testes e cada produto terá que passar sistematicamente esse controle de forma a garantirem produtos mais seguros e com mais conforto.



A LITAN aproveitou este impacto para qualificar a sua gama com testes mais extensivos e exigentes, acompanhando principalmente a modificações em todos os produtos com mais de 3 metros, com destaque para os modelos de escadas triplas, que a partir de agora são indissociáveis.

As sinalizações também evoluem, com novas instruções e marcações de segurança mais explícitas que enriquecerão as já existentes, inclusive na forma de pictogramas, são mais homogéneos e compreensíveis para todos.

Norma EN131.....NOVOS DESAFIOS

O desenvolvimento é um desafio e esta faz parte do nosso ADN, os nossos produtos garantem sempre a resistência e estabilidade que o mercado exige, e este resultado é otimizado em todos os produtos da LITAN.



QUALIDADE E SERVIÇO

O profissionalismo e a satisfação dos nossos clientes são a nossa meta diária. Temos uma equipa coesa, experiente e orientada para os desafios, qualificada para desenvolver novas soluções ao encontro das necessidades dos nossos clientes.
Atingir um nível de qualidade elevado tornou-se uma preocupação central. O nosso serviço pós-venda e a qualidade dos nossos produtos são o sucesso e garantia da nossa imagem de marca.
Confiança, qualidade e excelência em cada negócio.



COMPETINDO PELO FUTURO

A Litan continua a ampliar o seu mercado em vários países da Europa, África América do Sul e Ásia, a nossa grande aposta é promover os produtos e a marca Litan.
Temos presença nos seguintes países: Espanha / França / Luxemburgo / Suíça / Marrocos/ Tunísia / Argélia / Líbia/ Egipto/ Gana / Guiné/ Costa do Marfim / Angola/ Moçambique / Namíbia / Nigéria / Brasil / Chile.

A LITAN está onde estão os seus clientes.

MADE IN

Fabrico, Desenvolvimento e produção 100% português

Translation | Traducción | Traduction

R&D / Production / Partnerships / Quality / Safety • 100% Portuguese Manufacturing, Development and Production

I + D / Producción / Asociaciones / Calidad / Seguridad • Fabricación, desarrollo y producción 100% portugueses

R&D / Production / Partenariats / Qualité / Sécurité • Fabrication, développement et production 100% portugais

O NOSSO COMPROMISSO



Inovação

Stock Disponível

Compromisso e Empreendedorismo

Relação Qualidade/Preço

Soluções à sua medida

Apoio ao Cliente

Exportação

LITAN METALLIC SHELVES RANGE OF LADDERS AND STEPLADDERS - Decades of manufacturing ladders for industry, construction and commerce. From specialization, we intend to streamline and boost our aluminum business, maintaining as a priority the quality of a superior service level, improving competitiveness. Development, innovation and a large investment at a higher level, as demonstrated by the various products launched on the markets, are a reflection of our work over the last decade - LITAN'S VALUES - We want to fully respond to the present and future needs of our customers, therefore, it is essential to guide our performance by well-defined principles. - OUR VISION TRUST, PURE AND SIMPLE - The trust placed in us by employees and customers is our most precious asset. The careful selection of materials and competence in production are values that LITAN embodies like no other company. It is these values that we like to discuss with our customers. - AT A SUPERIOR LEVEL OF QUALITY. LITAN's main concern is safety, we are continuously improving the various product families, with a quality requirement that goes far beyond existing standards. The EN131 standard changes came into effect and impose new rules on manufacturers, new tests have been added and each product will have to systematically pass this control in order to ensure safer and more comfortable products. LITAN took advantage of this impact to qualify its range with more extensive and demanding tests, mainly following changes in all products over 3 meters, with emphas s on the triple ladder models, which from now on are inseparable. The signs are also evolving, with new instructions and more explicit safety markings that will enrich the existing ones, including in the form of pictograms, they are more homogeneous and understandable for everyone. Standard EN131 NEW CHALLENGES - Development is a challenge and this is part of our DNA, our products always guarantee the strength and stability that the market demands, and this result is optimized in all LITAN products. QUALITY AND SERVICE The professionalism and satisfaction of our customers is our daily goal. We have a cohesive, experienced and challenge-oriented team, qualified to develop new solutions to meet the needs of our customers. Achieving a high level of quality has become a central concern. Our after-sales service and the quality of our products are the success and guarantee of our brand image. Trust, quality and excellence in every business. COMPETING FOR THE FUTURE Litan continues to expand its market in several countries in Europe, Africa, South America and Asia, our big bet is to promote Litan's products and brand. We are present in the following countries: Spain / France / Luxembourg / Switzerland / Morocco / Tunisia / Algeria / Libya / Egypt / Ghana / Guinea / Ivory Coast / Angola / Mozambique / Namibia / Nigeria / Brazil / Chile. LITAN is where its customers are.

ESTANTES METÁLICOS LITANOS GAMA DE ESCALERAS Y ESCALERAS TIJERAS - Décadas de fabricación de escaleras para la industria, la construcción y el comercio. Desde la especialización, pretendemos agilizar e impulsar nuestro negocio de aluminio, manteniendo como prioridad la calidad de un nivel de servicio superior, mejorando la competitividad. El desarrollo, la innovación y una gran inversión a un nivel superior, como lo demuestran los distintos productos lanzados a los mercados, son reflejo de nuestro trabajo durante la última década. LOS VALORES DE LITAN - Queremos dar respuesta integral a las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes, por ello, es fundamental orientar nuestro desempeño por principios bien definidos. - NUESTRA VISIÓN CONFIANZA, PURA Y SENCILLA - La confianza depositada en nosotros por empleados y clientes es nuestro activo más preciado. La cuidadosa selección de materiales y la competencia en la producción son valores que LITAN encarna como ninguna otra empresa. Son estos valores los que nos gusta discutir con nuestros clientes. - A UN NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD. La principal preocupación de LITAN es la seguridad, estamos mejorando continuamente las distintas familias de productos, con un requisito de calidad que va mucho más allá de los estándares existentes. Los cambios de la norma EN131 entraron en vigencia e imponen nuevas reglas a los fabricantes, se han agregado nuevas pruebas y cada producto deberá pasar sistemáticamente este control para garantizar productos más seguros y cómodos. LITAN aprovechó este impacto para calificar su gama con pruebas más extensas y exigentes, principalmente siguiendo cambios en todos los productos a más de 3 metros, con énfasis en los modelos de triple escalera, que a partir de ahora son inseparables. Las señales también están evolucionando, con nuevas instrucciones y marcas de seguridad más explícitas que enriquecerán las existentes, incluso en forma de pictogramas, son más homogéneas y comprensibles para todos. Norma EN131 - NUEVOS DESAFIOS - El desarrollo es un desafío y esto es parte de nuestro ADN, nuestros productos garantizan siempre la solidez y estabilidad que demanda el mercado, y este resultado se optimiza en todos los productos LITAN. - CALIDAD Y SERVICIO - La profesionalidad y satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo diario. Contamos con un equipo cohesionado, experimentado y orientado a los retos, capacitado para desarrollar nuevas soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Lograr un alto nivel de calidad se ha convertido en una preocupación central. Nuestro servicio postventa y la calidad de nuestros productos son el éxito y garantía de nuestra imagen de marca. Confianza, calidad y excelencia en cada negocio. COMPITIENDO POR EL FUTURO - Litan continúa expandiendo su mercado en varios países de Europa, África, Sudamérica y Asia, nuestra gran apuesta es promover los productos y la marca Litan. Estamos presentes en los siguientes países: España / Francia / Luxemburgo / Suiza / Marruecos / Túnez / Argelia / Libia / Egipto / Ghana / Guinea / Costa de Marfil / Angola / Mozambique / Namibia / Nigeria / Brasil / Chile. LITAN está donde están sus clientes.

ÉTAGÈRES MÉTALLISÉES LITAN GAMME D'ÉCHELLES ET ESCABEAUX - Des décennies de fabrication d'échelles pour l'industrie, la construction et le commerce. De la spécialisation, nous entendons rationaliser et dynamiser notre activité aluminium, en maintenant comme priorité la qualité d'un niveau de service supérieur, en améliorant la compétitivité. Le développement, l'innovation et un investissement important à un niveau supérieur, comme en témoignent les différents produits lancés sur les marchés, sont le reflet de notre travail au cours de la dernière décennie LES VALEURS DE LITAN - Nous voulons répondre pleinement aux besoins présents et futurs de nos clients, il est donc essentiel de guider notre performance par des principes bien définis. NOTRE VISION CONFIANCE, PURE ET SIMPLE - La confiance que nous accordent nos collaborateurs et nos clients est notre bien le plus précieux. La sélection rigoureuse des matériaux et la compétence dans la production sont des valeurs que LITAN incarne comme aucune autre entreprise. Ce sont ces valeurs que nous aimons discuter avec nos clients. À UN NIVEAU DE QUALITÉ SUPÉRIEUR. La principale préoccupation du LITAN est la sécurité, nous améliorons en permanence les différentes familles de produits, avec une exigence de qualité qui va bien au-delà des normes existantes. Les évolutions de la norme EN131 sont entrées en vigueur et imposent de nouvelles règles aux fabricants, de nouveaux tests ont été ajoutés et chaque produit devra systématiquement passer ce contrôle afin de garantir des produits plus sûrs et plus confortables. Le LITAN a profité de cet impact pour qualifier sa gamme de tests plus poussés et exigeants, principalement suite à des évolutions de tous les produits au-delà de 3 mètres, en mettant l'accent sur les modèles à triple échelle, désormais indissociables. La signalétique évolue également, avec de nouvelles consignes et des marquages de sécurité plus explicites qui viendront enrichir l'existant, y compris sous forme de pictogrammes, ils sont plus homogènes et compréhensibles pour tous. - Norme EN131 - NOUVEAUX DÉFIS Le développement est un défi et cela fait partie de notre ADN, nos produits garantissent toujours la résistance et la stabilité exigées par le marché, et ce résultat est optimisé dans tous les produits LITAN. - QUALITÉ ET SERVICE - Le professionnalisme et la satisfaction de nos clients est notre objectif quotidien. Nous avons une équipe soudée, expérimentée et axée sur les défis, qualifiée pour développer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Atteindre un haut niveau de qualité est devenu une préoccupation centrale. Notre service après-vente et la qualité de nos produits sont le succès et la garantie de notre image de marque. Confiance, qualité et excellence dans chaque entreprise. - CONCURRENCE POUR L'AVENIR - Litan continue d'étendre son marché dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, notre grand pari est de promouvoir les produits et la marque Litan. Nous sommes présents dans les pays suivants : Espagne / France / Luxembourg / Suisse / Maroc / Tunisie / Algérie / Libye / Egypte / Ghana / Guinée / Côte d'Ivoire / Angola / Mozambique Namibie / Nigeria / Brésil / Chili. LITAN est là où sont ses clients.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

LISTA DE ELEMENTOS A INSPECIONAR

Verifique com regularidade que:
· As pernas não apresentam vestígios visíveis de: fissuras, amolgadelas corrosão e/ou podridão, dobras, curvaturas e/ou torções permanentes;
· As zonas de ligação/fixação entre as pernas e outros componentes permanecem em boas condições;
· Nenhum dos elementos de ligação (rebites e parafusos) se encontra em falta, corroído ou danificado;
· Nenhum dos degraus se encontra em falta, excessivamente desgastado, corroído ou danificado;
· As juntas de ligação entre as diferentes secções da escada não apresentam vestígios de danos, folga ou corrosão;
· Os dispositivos de travamento continuam a garantir um uso íntegro da escada sob as suas diferentes configurações possíveis;
· Os ganchos dos degraus (se existentes) não estão em falta, danificados, não apresentam folgas, nem vestígios de corrosão e que continuam a encaixar firmemente nos degraus;
· As guias dos/das lanços/secções da escada não se encontram em falta, danificadas ou corroídas, não apresentam folgas e que continuam a permitir um deslizamento suave;
· Os pés não se encontram em falta, excessivamente desgastados, corroídos ou danificados e que não apresentam folgas;
· A escada está integralmente livre de contaminantes (e.g. sujidade, lama, pintura, óleo ou gordura);
· Os dispositivos bloqueadores de extensão não estão danificados ou corroídos e que continuam a funcionar corretamente.
· A plataforma (se existente) não apresenta peças em falta, nem vestígios de danos ou corrosão.
Se alguma das situações listadas não for integralmente satisfeita, a escada NÃO deve ser usada.

ARMAZENAMENTO

Quando não estiver a usar a escada e/ou a for arrumar, deve considerar as seguintes questões. A escada fica:
· Protegida de condições ambientais que a possam deteriorar (e.g. humidade, calor excessivo, exposição aos elementos)?
· Numa posição que preserve a sua integridade estrutural (e.g. suspensa em suportes apropriados para escadas, ou pousada sobre superfícies lisas e sem entulho).
· Num sítio onde não possa ser danificada por veículos, objetos pesados, ou contaminantes?
· Num sítio onde não possa causar entraves à circulação de pessoas?
· Arrumada num sítio seguro, resguardada de usos com fins hipoteticamente criminais?
· Resguardada de usos não autorizados (e.g. crianças), se a escada tiver de permanecer, por natureza, configurada em posição de uso (e.g. andaime)?

REPARAÇÕES

A escada só deve ser reparada pelo fabricante ou por pessoas qualificadas para o efeito. Assim, em caso de avaria, contacte o distribuidor ou o fabricante.

UK

LIST OF ELEMENTS TO INSPECT

Check regularly that:
· The legs have no visible traces of: cracks, dents, corrosion and / or rot, folds, curvatures and / or permanent torsions;
· The connection / fixation zones between the legs and other components remain in good condition;
· None of the connecting elements (rivets and screws) are missing, corroded or damaged;
· None of the steps are missing, excessively worn, corroded or damaged;
· The connection joints between the different sections of the staircase do not show signs of damage, play or corrosion;
· The locking devices continue to guarantee the correct use of the ladder under its different possible configurations;
· The hooks of the steps (if any) are not missing, damaged, free of gaps or traces of corrosion and which continue to fit firmly on the steps;
· The guides of the flights / sections of the stairs are not missing, damaged or corroded, have no play and continue to allow smooth sliding;
· The feet are not missing, excessively worn, corroded or damaged and have no play;
· The ladder is completely free of contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);
· Extension blocking devices are not damaged or corroded and continue to function properly.
· The platform (if any) has no missing parts, no signs of damage or corrosion.
If any of the situations listed are not fully satisfied, the ladder should NOT be used.

STORAGE

When not using the ladder and / or tidying up, you should consider the following questions. The ladder:
· Protected from environmental conditions that could damage it (e.g. humidity, excessive heat, exposure to the elements)?
· In a position that preserves its structural integrity (e.g. suspended on supports suitable for climbing, or resting on smooth, debris-free surfaces).
· In a place where it cannot be damaged by vehicles, heavy objects, or contaminants?
· In a place where it cannot cause obstacles to the movement of people?
· Stored in a safe place, protected from uses for hypothetical criminal purposes?
· Protected from unauthorized use (e.g. children), if the ladder has to remain, by nature, configured in the use position (e.g. scaffolding)?

REPAIRS

The ladder must only be repaired by the manufacturer or qualified personnel. Therefore, in the event of a malfunction, contact the distributor or the manufacturer.

ES

LISTA DE ELEMENTOS A INSPECCIONAR

Verifique regularmente que:
· Los pies no tienen rastros visibles de: grietas, abolladuras, corrosión y / o podredumbre, pliegues, curvaturas y / o torsiones permanentes;
· Las zonas de conexión / fijación entre los pies y otros componentes permanecen en buenas condiciones;
· Ninguno de los elementos de conexión (remaches y tornillos) falta, está corroído o dañado;
· Ninguno de los pasos falta, está excesivamente desgastado, corroído o dañado;
· Las juntas de conexión entre las diferentes secciones de la escalera no muestran signos de daños, juego o corrosión;
· Los dispositivos de bloqueo continúan garantizando el uso correcto de la escalera bajo sus diferentes configuraciones posibles;
· Los ganchos de los escalones (si los hay) no faltan, están dañados, libres de huecos o rastros de corrosión y que continúan encajando firmemente en los escalones;
· Las guías de los tramos / tramos de las escaleras no faltan, están dañadas o corroídas, no tienen juego y continúan permitiendo un deslizamiento suave;
· Los pies no faltan, están excesivamente desgastados, corroídos o dañados y no tienen juego;
· La escalera está completamente libre de contaminantes (por ejemplo, suciedad, barro, pintura, aceite o grasa);
· Los dispositivos de bloqueo de extensión no están dañados ni corroídos y continúan funcionando correctamente.
· La plataforma (si la hay) no tiene partes faltantes, no hay signos de daños o corrosión.
Si alguna de las situaciones enumeradas no está completamente satisfecha, NO se debe usar la escalera.

ALMACENAMIENTO

Cuando no use la escalera y / o arregle, debe considerar las siguientes preguntas. La escalera es:
· ¿Protegido de las condiciones ambientales que podrían dañarlo (por ejemplo, humedad, calor excesivo, exposición a los elementos)?
· En una posición que conserve su integridad estructural (por ejemplo, suspendida sobre soportes adecuados para escaleras o descansando sobre superficies lisas sin escombros).
· ¿En un lugar donde no pueda ser dañado por vehículos, objetos pesados o contaminantes?
· ¿En un lugar donde no puede causar obstáculos al movimiento de personas?
· ¿Almacenado en un lugar seguro, protegido de usos con fines criminales hipotéticos?
· ¿Protegido contra el uso no autorizado (por ejemplo, niños), si la escalera tiene que permanecer, por naturaleza, configurada en la posición de uso (por ejemplo, andamios)?

REFACCIÓN

La escalera solo debe ser reparada por el fabricante o personal calificado. Por lo tanto, en caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

FR

LISTE DES ÉLÉMENTS À INSPECTER


Vérifiez régulièrement que:
· Les jambes ne présentent aucune trace visible de: fissures, bosses, corrosion et / ou pourriture, plis, courbures et / ou torsions permanentes;
· Les zones de connexion / fixation entre les pieds et les autres composants restent en bon état;
· Aucun des éléments de connexion (rivets et vis) n'est manquant, corrodé ou endommagé;
· Aucune des étapes n'est manquante, excessivement usée, corrodée ou endommagée;
· Les joints de raccordement entre les différentes sections de l'échelle ne présentent aucun signe de détérioration, de jeu ou de corrosion;
· Les dispositifs de verrouillage continuent de garantir l'utilisation correcte de l'échelle dans ses différentes configurations possibles;
· Les crochets des marches (le cas échéant) ne sont pas manquants, endommagés, exempts de lacunes ou de traces de corrosion et qui continuent de bien s'insérer sur les marches;
· Les guides des volées / sections de l'échelle ne sont pas manquants, endommagés ou corrodés, n'ont pas de jeu et continuent à permettre un glissement en douceur;
· Les pieds ne sont pas manquants, excessivement usés, corrodés ou endommagés et n'ont aucun jeu;
· L'échelle est complètement exempte de contaminants (par ex. Saleté, boue, peinture, huile ou graisse);
· Les dispositifs de blocage d'extension ne sont pas endommagés ou corrodés et continuent de fonctionner correctement.
· La plate-forme (le cas échéant) ne comporte aucune pièce manquante, aucun signe de dommage ou de corrosion.
Si l'une des situations énumérées n'est pas entièrement satisfaite, l'échelle ne doit PAS être utilisée.

ESPACE DE RANGEMENT

Lorsque vous n'utilisez pas l'échelle et / ou le nettoyage, vous devriez considérer les questions suivantes. L'échelle est:
· Protégé des conditions environnementales qui pourraient l'endommager (par exemple, humidité, chaleur excessive, exposition aux éléments)?
· Dans une position qui préserve son intégrité structurelle (par exemple, suspendue sur des supports adaptés aux escaliers, ou reposant sur des surfaces lisses et sans débris).
· Dans un endroit où il ne peut pas être endommagé par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants?
· Dans un endroit où il ne peut pas entraver la circulation des personnes?
· Entreposé dans un endroit sûr, protégé contre les utilisations à des fins criminelles hypothétiques?
· Protégé contre une utilisation non autorisée (par exemple des enfants), si l'échelle doit rester, par nature, configurée en position d'utilisation (par exemple un échafaudage)?

RÉPARATIONS

L'échelle ne doit être réparée que par le fabricant ou du personnel qualifié. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement, contactez le distributeur ou le fabricant.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ESCADAS COM CORDA PORTUGUÊS

- Escada de maior robustez, com corda incorporada que permite maior facilidade no seu manuseamento. A corda está incorporada através de um sistema de roldana, que possibilita a sua movimentação.
- Ajuste a altura da escada antes da utilização da mesma. O posicionamento das escadas com corda é feito de forma inversa ao das escadas convencionais. O primeiro lance de escadas deve estar direcionado para o utilizador, estando o segundo lance direcionado para a superfície de apoio vertical.
- Para fazer a elevação da escada, puxe a corda para baixo e ajuste o degrau à medida da sua preferência. Os ganchos de autobloqueio que incorporam este sistema fixar-se-ão na medida escolhida, assegurando a estabilidade da escada.
- Para retomar à posição inicial, a corda é puxada na direção do utilizador, possibilitando a abertura dos ganchos de autobloqueio que permitirá o deslizamento do segundo lance de escadas.

INSTRUCCIONES DE USO DE ESCALERAS CON CUERDA ESPAÑOL

Escalera con mayor robustez, con una cuerda incorporada que permite una mayor facilidad en el manejo de la escalera. La cuerda se incorpora a través de un sistema de poleas, que permite su movimiento.
- Ajuste la altura de la escalera antes de su uso. El posicionamiento de las escaleras con cuerda se hace de modo inverso al de las escaleras convencionales. El primer tramo de escaleras debe estar frente al utilizador, mientras el segundo tramo debe estar frente a la superficie de soporte vertical.
- Para hacer la elevación de la escalera tire la cuerda hacia abajo y ajuste el peldaño a la medida que prefiera. Los ganchos de cierre automático que incorporan este sistema se asentarán en la medida elegida, asegurando la estabilidad de la escalera.
- Para retomar la posición inicial, tire la cuerda en la dirección del utilizador, lo que hará con que los ganchos de cierre automático se abran, permitiendo el deslizamiento del segundo tramo de escaleras.

User Manual *Manual de Utilización* *Manuel d'utilisation*

Obrigatório! - Leia com atenção o manual de instruções antes de utilizar a escada.
Required! - Read the instruction manual carefully before using the ladder.
¡Necesario! - Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar la escalera.
Obligatoire! - Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'échelle.

Aviso! - Risco de queda!
Warning! - Risk of falling!
¡Advertencia! - ¡Peligro de caída!
Avertissement! - Risque de chute!

Inspecione a escada após a entrega. Antes de cada utilização, verifique se a escada se encontra danificada e/ou se apresenta condições para ser utilizada em segurança.
Inspect the ladder after delivery. Before each use, check that the ladder is damaged and / or is in a condition to be used safely.
Inspeccione la escalera después del parto. Antes de cada uso, verifique que la escalera está dañado y / o está en condiciones de ser utilizado de manera segura.
Inspectez l'échelle après la livraison. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'échelle est endommagé et / ou est en état d'être utilisé en toute sécurité.

max. 150 kg

Nunca submeta a escada a um peso superior ao indicado.
Never subject the ladder to a weight greater than that indicated.
Nunca someta la escalera a un peso mayor que el indicado.
Ne soumettez jamais l'échelle à un poids supérieur à celui indiqué.

Não assente a escada sobre um piso irregular ou instável.
Do not seat the ladder on an uneven or unstable floor.
No asiente la escalera en un piso irregular o inestable.
Ne placez pas l'échelle sur un sol inégal ou instable.

Não tente alcançar pontos no espaço demasiado afastados da escada.
Do not try to reach points in the space that are too far from the ladder.
No intente alcanzar puntos en el espacio que estén demasiado lejos de las escaleras.
N'essayez pas d'atteindre des points de l'espace trop éloignés de l'échelle.

OIL H_2O

Não erga a escada em terreno contaminado.
Do not erect ladder on a contaminated ground.
No levante la escalera sobre un terreno contaminado.
Ne pas ériger d'échelle sur un sol contaminé.

max. 1

A escada só pode ser usada por um utilizador de cada vez, o que não exclui a ação de terceiros que assegurem a estabilização da escada a partir do solo
The ladder can only be used by one user at a time, which does not exclude the action of third parties who ensure the stabilization of the ladder from the ground.
La escalera solo puede ser utilizada por un usuario a la vez, lo que no excluye la acción de terceros que aseguran la estabilización de la escalera desde el suelo.
L'échelle ne peut être utilisée que par un seul utilisateur à la fois, ce qui n'exclut pas l'action de tiers qui assurent la stabilisation de l'échelle du sol.

Nunca suba/desça os degraus de costas viradas para a escada.
Never go up / down the steps with your back to the stairs.
Nunca suba / baje los escalones de espaldas a las escaleras.
Ne montez / descendez jamais les marches dos à l'échelle.

Quando estiver a subir/descer os degraus, mantenha as mãos firmemente agarradas à escada. Quando estiver a trabalhar com os pés assentes nos degraus, mantenha uma das mãos agarrada à escada. Caso não seja possível, tome precauções adicionais de segurança.
When you are going up / down the steps, keep your hands firmly clinging to the ladder. When working with your feet on the steps, keep one hand on the ladder. If this is not possible, take additional safety precautions.
Cuando suba / baje los escalones, mantenga sus manos firmemente agarradas a la escalera. Cuando trabaje con los pies en los escalones, mantenga una mano en la escalera. Si esto no es posible, tome precauciones de seguridad adicionales.
Lorsque vous montez / descendez les marches, gardez vos mains fermement accrochées à l'échelle. Lorsque vous travaillez avec vos pieds sur les marches, gardez une main sur l'échelle. Si cela n'est pas possible, prenez des précautions de sécurité supplémentaires.

Evite executar tarefas que provoquem cargas laterais sobre a escada (e.g. furação lateral de um material sólido).
Avoid carrying out tasks that cause lateral loads on the ladder (e.g. lateral drilling of a solid material).
Evite realizar tareas que causen cargas laterales en la escalera (por ejemplo, perforación lateral de un material sólido).
Évitez d'effectuer des tâches qui provoquent des charges latérales sur l'échelle (par exemple, perçage latéral d'un matériel solide).

Não carregue equipamento pesado ou difícil de transportar pela escada acima/abaixo.
Do not carry heavy or difficult to transport equipment up / down the stairs.
No transporte equipos pesados o difíciles de transportar por las escaleras.
Ne transportez pas d'équipement lourd ou difficile à transporter sur l'échelle.

Tenha o cuidado de selecionar calçado adequado ao uso da escada.
Be careful to select shoes suitable for the use of the ladder.
Tenga cuidado al seleccionar zapatos adecuados para el uso de la escalera.
Veillez à sélectionner des chaussures adaptées à l'utilisation de l'échelle.

Nunca use a escada se não se sentir nas melhores condições fisiológicas para o efeito. Tenha em atenção que o uso de álcool ou drogas e de certos medicamentos, pode desencadear sintomas ao nível do sistema.
Never use the ladder if you do not feel in the best physiological condition for the effect. Please note that the use of alcohol or drugs and certain medications can trigger symptoms at the level of the nervous system that make it impossible to use the ladder under appropriate safety conditions.
Nunca use la escalera si no se siente en la mejor condición fisiológica para el efecto. Tenga en cuenta que el uso de alcohol o drogas y ciertos medicamentos pueden desencadenar síntomas a nivel del sistema nervioso que imposibilitan el uso de la escalera en condiciones de seguridad apropiadas.
N'utilisez jamais l'échelle si vous ne vous sentez pas dans les meilleures conditions physiologiques pour l'effet. Veuillez noter que la consommation d'alcool ou de drogues et certains médicaments peuvent déclencher des symptômes au niveau du système nerveux qui rendent impossible l'utilisation de l'échelle dans des conditions de sécurité appropriées. Veillez à sélectionner des chaussures adaptées à l'utilisation de l'échelle.

Não use a escada durante longos períodos de tempo sem intervalar.
O cansaço constitui um fator de risco para segurança.
Do not use the ladder for long periods of time without a break. Tiredness is a risk factor for safety.
No use la escalera por largos períodos de tiempo sin descanso. El cansancio es un factor de riesgo para la seguridad.
N'utilisez pas l'échelle pendant de longues périodes sans interruption. La fatigue est un facteur de risque pour la sécurité.

Quando transportar a escada de um local para outro, assegure-se de que a mesma não sofrerá danos em virtude da deslocação. Garanta um acomodamento firme e absorvente.
When transporting the ladder from one location to another, ensure that it will not be damaged due to movement. Ensure firm and absorbent accommodation.
Al transportar la escalera de un lugar a otro, asegúrese de que no se dañe debido al movimiento. Garantizar un alojamiento firme y absorbente.
Lors du transport de l'échelle d'un endroit à un autre, assurez-vous qu'elle ne sera pas endommagée par le mouvement. Assurer un logement ferme et absorbant.

Certifique-se de que a escada é adequada à tarefa para a qual vai ser usada.
Make sure the ladder is suitable for the task for which it will be used.
Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea para la que se utilizará.
Assurez-vous que l'échelle convient à la tâche pour laquelle elle sera utilisée.

Não use a escada se a mesma se encontrar contaminada (e.g. pintura fresca, lama, óleo ou neve).
Do not use the ladder if it is contaminated (e.g. fresh paint, mud, oil or snow).
No use la escalera si está contaminada (por ejemplo, pintura fresca, barro, aceite o nieve).
N'utilisez pas l'échelle si elle est contaminée (par exemple peinture fraîche, boue, huile ou neige).

Não use a escada em espaços exteriores sob condições meteorológicas adversas (e.g. na presença de ventos fortes).
Do not use the ladder outdoors under adverse weather conditions (e.g. in the presence of strong winds).
No use la escalera al aire libre en condiciones climáticas adversas (por ejemplo, en presencia de vientos fuertes).
N'utilisez pas l'échelle à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables (par exemple en présence de vents forts).

Quando estiver a posicionar a escada, considere o risco de colisões (e.g. com pessoas, veículos ou portas). Sempre que possível, tranque todas as portas e janelas adjacentes à área de trabalho em que a escada está a ser utilizada.
When positioning the ladder, consider the risk of collisions (e.g. with people, vehicles or doors). Whenever possible, lock all doors and windows adjacent to the work area where the ladder is being used.
Al colocar la escalera, tenga en cuenta el riesgo de colisiones (por ejemplo, con personas, vehículos o puertas). Siempre que sea posible, cierre todas las puertas y ventanas adyacentes al área de trabajo donde se usa la escalera.
Lors du positionnement de l'échelle, tenez compte du risque de collision (par exemple avec des personnes, des véhicules ou des portes). Dans la mesure du possible, verrouillez toutes les portes et fenêtres adjacentes à la zone de travail où l'échelle est utilisée.

Aviso! - Risco elétrico!
Warning! - Electrical risk!
¡Advertencia! - ¡Riesgo eléctrico!
Avertissement! - Risque électrique!

Identifique quaisquer riscos elétricos presentes na zona de trabalho, como cabos de alta-tensão, ou outras fontes de corrente expostas e nunca use a escada em presença desses mesmos riscos.
Identify any electrical hazards present in the work area, such as high voltage cables, or other exposed current sources, and never use the ladder in the presence of those hazards.
Identifique cualquier peligro eléctrico presente en el área de trabajo, como cables de alto voltaje u otras fuentes de corriente expuestas, y nunca use la escalera en presencia de esos riesgos.
Identifiez les dangers électriques présents dans la zone de travail, tels que les câbles haute tension ou d'autres sources de courant exposées, et n'utilisez jamais l'échelle en présence de ces dangers.

Selecione escadas constituídas por material dielétrico (não-condutor) sempre que a exposição a fontes de corrente elétrica seja inevitável.
Select stairs made of dielectric material (non-conductive) whenever exposure to sources of electric current is unavoidable.
Seleccione escaleras hechas de material dieléctrico (no conductivo) siempre que sea inevitable la exposición a fuentes de corriente eléctrica.
Sélectionnez des échelles en matériau diélectrique (non conducteur) chaque fois que l'exposition à des sources de courant électrique est inévitable.

Nunca use a escada à laia de ponte.
Never use the ladder as a bridge.
Nunca use la escalera como puente.
N'utilisez jamais l'échelle comme pont.

Não altere o formato da escada.
Do not change the shape of the ladder.
No cambie la forma de la escalera.
Ne changez pas la forme de l'échelle.

Não mova a escada enquanto se encontrar apoiado nos degraus ou na plataforma (se existir).
Do not move the ladder while resting on the steps or the platform (if it exists).
No mueva la escalera mientras descansa sobre los escalones o la plataforma (si existe).
Ne déplacez pas l'échelle en vous reposant sur les marches ou la plate-forme (s'il existe).

Quando utilizar a escada em espaços exteriores, atente sempre à força do vento.
When using the ladder outdoors, always pay attention to the wind force.
Cuando use la escalera al aire libre, siempre preste atención a la fuerza del viento.
Lorsque vous utilisez l'échelle à l'extérieur, faites toujours attention à la force du vent.

Se a escada for distribuída com uma barra estabilizadora, fixe a última à primeira com o material providenciado para o efeito, antes de utilizar a escada.
If the ladder is distributed with a stabilizer bar, attach the last one to the first with the material provided for this purpose, before using the ladder.
Si la escalera se distribuye con una barra estabilizadora, fije la última a la primera con el material provisto para este propósito, antes de usar la escalera.
Si l'échelle est distribuée avec une barre stabilisatrice, attachez la dernière à la première avec le matériel prévu à cet effet, avant d'utiliser l'échelle.

Esta escada é adequada para uso doméstico (não-profissional). Verifique a etiqueta de símbolos afixada na escada.
This ladder is suitable for home (non-professional) use.
Check the symbol label affixed to the ladder.
Esta escalera es adecuada para uso doméstico (no profesional).
Verifique la etiqueta del símbolo pegada a la escalera.
Cette échelle est adaptée à un usage domestique (non professionnel).
Vérifiez l'étiquette de symbole apposée sur l'échelle.

Esta escada é adequada para uso profissional. Verifique a etiqueta de símbolos afixada na escada.
This ladder is suitable for professional use. Check the symbol label affixed to the ladder.
Esta escalera es adecuada para uso profesional. Verifique la etiqueta del símbolo pegada a la escalera.
Cette échelle est adaptée à un usage professionnel. Vérifiez l'étiquette de symbole apposée sur l'échelle.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESCADAS / SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR STAIRS / INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ESCALERAS / INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ÉCHELLES

65-75°

As escadas devem ser apoiadas sob a inclinação indicada.
The stairs must be supported under the indicated inclination.
Las escaleras deben estar apoyadas bajo la inclinación indicada.
Les échelles doivent être soutenus sous l'inclinaison indiquée.

Devem ser utilizadas escadas de aprendizagem com degraus, desde que os degraus fiquem na posição horizontal.
Learning ladders with steps shall be used that the steps are in a horizontal position.
Se utilizarán escaleras de aprendizaje con escalones que estén en posición horizontal.
Des échelles d'apprentissage avec marches doivent être utilisées de manière à ce que les marches soient en position horizontale.

min. 1 m

As escadas que sejam usadas com a finalidade de aceder a um patamar superior devem ser apoiadas de modo a que as extremidades superiores ultrapassem verticalmente o nível da plataforma em, pelo menos, 1 metro.
Stairs that are used for the purpose of accessing an upper level must be supported in such a way that the upper ends vertically exceed the platform level by at least 1 meter.
Las escaleras que se utilizan con el fin de acceder a un nivel superior deben estar apoyadas de tal manera que los extremos superiores excedan verticalmente el nivel de la plataforma en al menos 1 metro.
Les échelles utilisés pour accéder à un niveau supérieur doivent être soutenus de manière à ce que les extrémités supérieures dépassent verticalement le niveau de la plate-forme d'au moins 1 mètre. Les échelles doivent être soutenus sous l'inclinaison indiquée.

UP

Sempre que este símbolo esteja presente na etiqueta de símbolos, suba a escada no sentido indicado pela seta.
Whenever this symbol is present on the symbol label, go up the ladder in the direction indicated by the arrow.
Siempre que este símbolo esté presente en la etiqueta del símbolo, suba la escalera en la dirección indicada por la flecha.
Chaque fois que ce symbole est présent sur l'étiquette du symbole, montez l'échelle dans le sens indiqué par la flèche.

Não encoste a escada a superfícies desadequadas.
Do not touch the ladder to unsuitable surfaces.
No toque la escalera con superficies inadecuadas.
Ne touchez pas l'échelle à des surfaces inappropriées.

A escada nunca deve ser movida a partir do topo.
The ladder must never be moved from the top.
La escalera nunca debe moverse desde la parte superior.
L'échelle ne doit jamais être déplacée du haut.

Nunca suba acima do antepenúltimo degrau (inclusive).
Never climb above the bottom penultimate step (inclusive).
Nunca suba por encima del penúltimo peldaño inferior (inclusive).
Ne montez jamais au-dessus de l'avant-dernière marche (incluse).

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESCADAS AUTO-SUSTENTÁVEIS / SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR SELF-SUPPORTING STAIRS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ESCALERAS AUTOPORTANTES / INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ESCALIERS AUTOPORTANTS

Não tente aceder a superfícies localizadas nos flancos da escada.
Do not attempt to access surfaces located on the sides of the stairs.
No intente acceder a las superficies ubicadas a los lados de las escaleras.
N'essayez pas d'accéder aux surfaces situées sur les côtés des escaliers.

max.

Abra a escada à sua extensão máxima antes de a utilizar.
Open the ladder to its maximum extent before using it.
Abra la escalera al máximo antes de usarla.
Ouvrez l'échelle au maximum avant de l'utiliser.

Use a escada apenas se os dispositivos anti-abertura estiverem fixos.
Use the ladder only if the anti-opening devices are attached.
Use la escalera solo si los dispositivos anti-apertura están conectados.
N'utilisez l'échelle que si les dispositifs anti-ouverture sont fixés.

As escadas auto-sustentáveis só podem ser usadas em posição inclinada se tiverem uma configuração apropriada ao efeito.
Self-supporting ladders can only be used in an inclined position if they have an appropriate configuration for the purpose.
Las escaleras autoportantes solo se pueden usar en una posición inclinada si tienen una configuración adecuada para ese propósito.
Les échelles autoportantes ne peuvent être utilisées en position inclinée que si elles ont une configuration appropriée à cet effet.

Nunca suba acima do penúltimo degrau (inclusive), se a escada não incluir uma plataforma ou um corrimão.
Never climb above the penultimate step (inclusive), if the ladder does not include a platform or handrail.
Nunca suba por encima del penúltimo escalón (inclusive), si la escalera no incluye una plataforma o pasamanos.
Ne montez jamais au-dessus de l'avant-dernière marche (incluse), si l'échelle ne comprend pas de plate-forme ou balustrade.

EN ISO 7010-P024

Qualquer superfície horizontal que se pareça com uma plataforma em uma escada vertical que não seja projetada para ficar em pé (por exemplo, uma bandeja de trabalho de plástico) Deve ser claramente indicada nessa superfície (somente se necessário devido ao projeto da escada).
Any horizontal surface which looks like a platform on a standing laddar that is not designed for standing on (e.g. a plastic work tray) Shall be clearly indicated on that surface, (only if necessary due to design of ladder).
Cualquier superficie horizontal que parezca una plataforma sobre una escalera de pie que no esté diseñada para estar de pie (por ejemplo, una bandeja de trabajo de plástico) deberá estar claramente indicada en esa superficie (solo si es necesario debido al diseño de la escalera).
Toute surface horizontale qui ressemble à une plate-forme sur une échelle debout qui n'est pas conçue pour y monter (par exemple, un plateau de travail en plastique) doit être clairement indiquée sur cette surface (uniquement si cela est nécessaire en raison de la conception de l'échelle).

STOP

STOP

Não suba acima do degrau ou piso recomendado pelo fabricante, de uma escada combinada usada na posição de escada vertical com escada extensível no topo ou na posição de escada.
Do not climb above the rung or tread recommended by the producer, of a combination ladder used in the standing ladder position with extending ladder at the top or in the stairway position.
No suba por encima del peldaño o escalón recomendado por el fabricante de una escalera combinada utilizada en la posición de escalera de pie con escalera extensible en la parte superior o en la posición de escalera.
Ne montez pas au-dessus du barreau ou de la marche recommandé par le fabricant, d'une échelle combinée utilisée en position d'échelle debout avec une échelle extensible au sommet ou en position d'escalier.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESCADAS DUPLAS E TRIPLAS (COM/SEM CORDA) / SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR DOUBLE AND TRIPLE STAIRS (WITH / WITHOUT ROPE) INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ESCALERAS DOBLES Y TRIPLES (CON / SIN CUERDA) / INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ESCALIERS DOUBLES ET TRIPLES (AVEC / SANS CORDE)

Quando utilizar uma escada tripla na posição auto-sustentável, com o último lanço extendido, nunca suba acima do quarto degrau a contar de cima (inclusive).
When using a triple ladder in the self-supporting position, with the last stretch extended, never climb above the fourth step from the top (inclusive).
Cuando use una escalera triple en la posición autoportante, con el último vuelo estendido, nunca suba por encima del cuarto escalón desde la parte superior (inclusive).
Lorsque vous utilisez une échelle triple en position autoportante, avec le dernier vol prolongé, ne montez jamais au-dessus de la quatrième marche à partir du haut (inclus).

Verifique se os dispositivos de bloqueio dos degraus estão firmemente engatados antes de usar a escada.
Check that the step locking devices are securely engaged before using the ladder.
Verifique que los dispositivos de bloqueo de escalones estén enganchados de manera segura antes de usar la escalera.
Vérifiez que les dispositifs de verrouillage des marches sont correctement engagés avant d'utiliser l'échelle.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESCADAS MULTISUSOS E MULTIPOSIÇÕES / SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR MULTIPURPOSE AND MULTIPOSITION STAIRS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ESCALERAS MULTIPROPÓSITO Y MULTIPOSICIÓN / INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ESCALIERS POLYVALENTS ET MULTIPOSITION

Se as escadas multiusos forem utilizadas como andaimes, só a plataforma fornecida/ recomendada pelo fabricante deve ser aplicada. A plataforma deve ser corretamente fixada à escada antes do uso.
If multi-purpose ladders are used as scaffolding, only the platform provided / recommended by the manufacturer should be applied. The platform must be correctly fixed to the ladder before use.
Si se utilizan escaleras multiusos como andamios, solo se debe aplicar la plataforma provista / recomendada por el fabricante. La plataforma debe estar correctamente fijada a la escalera antes de su uso.
Si des échelles multi-usage sont utilisées comme échafaudage, seule la plate-forme fournie / recommandée par le fabricant doit être appliquée. La plate-forme doit être correctement fixée à l'échelle avant utilisation.

Nunca use a escada nas seguintes configurações/posições proibidas: posição "M", ou com as pernas viradas para cima.
Never use the ladder in the following prohibited configurations / positions: "M" position, or with your legs facing up.
Nunca use la escalera en las siguientes configuraciones / posiciones prohibidas: posición "M" o con las piernas hacia arriba.
N'utilisez jamais l'échelle dans les configurations / positions interdites suivantes: position «M» ou les jambes vers le haut.

max. 150 kg

Se a escada multiusos for utilizada como andaime, não carregue a plataforma com cargas superiores à carga máxima indicada pelo fabricante.
If the multi-purpose ladder is used as a scaffold, do not load the platform with loads greater than the maximum load indicated by the manufacturer.
Si la escalera multiuso se usa como andamio, no cargue la plataforma con cargas mayores que la carga máxima indicada por el fabricante.
Si l'échelle multi-usage est utilisée comme échafaudage, ne chargez pas la plate-forme avec des charges supérieures à la charge maximale indiquée par le fabricant.

Assegure-se de que as articulações estão bloqueadas antes de utilizar a escada.
Make sure the joints are locked before using the ladder.
Asegúrese de que las juntas estén bloqueadas antes de usar la escalera.
Assurez-vous que les joints sont verrouillés avant d'utiliser l'échelle.

Todos os mecanismos de extensão das escadas multiposições devem estar bloqueados antes de utilizar a escada.
All extension mechanisms for multi-position ladders must be locked before using the ladder.
Todos los mecanismos de extensión para escaleras de varias posiciones deben bloquearse antes de usar la escalera.
Tous les mécanismes d'extension des échelles multi-positions doivent être verrouillés avant d'utiliser l'échelle.

Instruções de manuseamento dos mecanismos de bloqueio. (Referência)
Instructions for handling the locking mechanisms. (Reference)
Instrucciones para manejar los mecanismos de bloqueo. (Referencia)
Instructions pour la manipulation des mécanismes de verrouillage. (Référence)

Nunca coloque os dedos entre os degraus, quando estiver a regular a extensão das escadas multiposições.
Never place your fingers between the steps when adjusting the length of the multi-position stairs.
Nunca coloque los dedos entre los peldaños cuando ajuste la longitud de las escaleras de multiposiciones.
Ne placez jamais vos doigts entre les marches lors du réglage de la longueur de l'escalier multi-position.

1 m

Quando estiver a usar a escada multiposições em posição apoiada, nunca suba acima de um degrau que diste menos de 1 metro à extremidade superior.
When using the multi-position ladder in a supported position, never climb above a step that is less than 1 meter to the upper end.
Cuando use la escalera de varias posiciones en una posición apoyada, nunca suba por encima de un escalón que esté a menos de 1 metro del extremo superior.
Lorsque vous utilisez l'échelle multi-positions dans une position soutenue, ne montez jamais au-dessus d'une marche à moins de 1 mètre de l'extrémité supérieure.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA PLATAFORMAS MÓVEIS / SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR MOBILE PLATFORMS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA PLATAFORMAS MÓVILES / INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES PLATEFORMES MOBILES

Nunca aceda a outras superfícies a partir da plataforma móvel.
Never access other surfaces from the mobile platform.
Nunca acceda a otras superficies desde la plataforma móvil.
N'accédez jamais à d'autres surfaces depuis la plateforme mobile.

max.

Abra a escada à sua extensão máxima antes de a utilizar.
Open the ladder to its maximum extent before using it.
Abra la escalera al máximo antes de usarla.
Ouvrez l'échelle au maximum avant de l'utiliser.

Use a escada apenas se os dispositivos anti-abertura estiverem fixos.
Use the ladder only if the anti-opening devices are attached.
Use la escalera solo si los dispositivos anti-apertura están conectados.
N'utilisez l'échelle que si les dispositifs anti-ouverture sont fixés.

Qualquer superfície horizontal que se pareça com uma plataforma em uma escada vertical que não seja projetada para ficar em pé (por exemplo, uma bandeja de trabalho de plástico) Deve ser claramente indicada nessa superfície (somente se necessário devido ao projeto da escada).
Any horizontal surface which looks like a platform on a standing laddar that is not designed for standing on (e.g. a plastic work tray) Shall be clearly indicated on that surface, (only if necessary due to design of ladder).
Cualquier superficie horizontal que parezca una plataforma sobre una escalera de pie que no esté diseñada para estar de pie (por ejemplo, una bandeja de trabajo de plástico) deberá estar claramente indicada en esa superficie (solo si es necesario debido al diseño de la escalera).
Toute surface horizontale qui ressemble à une plate-forme sur une échelle debout qui n'est pas conçue pour y monter (par exemple, un plateau de travail en plastique) doit être clairement indiquée sur cette surface (uniquement si cela est nécessaire en raison de la conception de l'échelle).

Use a escada apenas com base estabilizadora.
Use the ladder with stabilizer base only.
Use la escalera solo con base estabilizadora.
Utilisez l'échelle avec base stabilisatrice uniquement.

Use com lastro (se fizer parte da escada).
Use only with ballast (if part of the ladder).
Úselo solo con lastre (si es parte de la escalera).
Utiliser uniquement avec un ballast(s'il fait partie de l'échelle).

STOP

Use only with activated brakes (if part of the ladder).
Use only with activated brakes (if part of the ladder).
Úselo solo con los frenos activados (si son parte de la escalera).
Utiliser uniquement avec les freins activés (s'il fait partie de l'échelle).


Não use escadas ao ar livre que não sejam destinadas a esta finalidade.
Do not use ladders outdoor which are not intented for this purpose.
No utilice escaleras al aire libre que no estén diseñadas para este propósito.
Ne pas utiliser d'échelles à l'extérieur qui ne sont pas prévues à cet effet.

INSTRUCTIONS POUR L'USAGE DES ÉCHELLES À CORDE FRANÇAIS

Échelle plus robuste, avec une corde incorporée, ce qui permet une manipulation plus facile. La corde est incorporée à travers d'un système de poulie, ce qui permet son déplacement.
- Réglez la hauteur de l'échelle avant l'usage. Le positionnement de l'échelle à corde est fait de façon inverse aux autres échelles conventionnelles. La première volée de marches doit être orientée vers l'utilisateur, soient la deuxième volée de marches orientée vers la surface d'appui verticale.
- Pour faire l'élévation de l'échelle, tirez la corde vers le bas et réglez la marche dans la mesure de votre préférence. Les crochets d'auto blocage incorporés dans ce système seront fixés dans la mesure choisie, assurant la stabilité de l'échelle.
- Pour reprendre la position initiale, la corde doit être tirée vers l'utilisateur, permettant l'ouverture des crochets d'auto blocage, ce qui permettra le glissement de la deuxième volée de marches.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Em cada um dos produtos, está colada uma etiqueta adesiva com as seguintes descrições:
- Certificado de conformidade do produto e as normas de qualidade
- Certificado de segurança do produto
- Informa o cliente dos diferentes tipos de utilização da cada modelo
- Indica, em cada modelo, o nome, a capacidade, as alturas, os pesos e o número de degraus.



Dimensões
Dimensions / Dimensiones / Dimensions

Informações sobre a fabricação
Information about manufacturing
Información sobre la fabricación
Informations sur la fabrication

Pictogramas informativos de fácil compreensão
informational pictograms easy to understand
pictogramas informativos fácil de entender
pictogrammes informatifs facile à comprendre


Certificação
Certification
Certificación
Certification













Translation | Traducción | Traduction

Product Information - An adhesive label with the following descriptions is attached to each product: Certificate of product conformity and quality standards - Product safety certificate - Information of the different types of use of each model - Indicates, on each model, the name, capacity, heights, weights and number of steps.

Información del Producto - A cada uno de los productos se adjunta una etiqueta adhesiva con las siguientes descripciones: Certificado de conformidad del producto y estándares de calidad. - Certificado de seguridad del producto - Informa al cliente de los diferentes tipos de uso de cada modelo - Indica, en cada modelo, el nombre, capacidad, alturas, pesos y número de escalones.

Information du Produit - Une étiquette adhésive avec les descriptions suivantes est apposée sur chacun des produits : Certificat de conformité des produits et normes de qualité - Certificat de sécurité du produit - Informe le client des différents types d'utilisation de chaque modèle - Indique, sur chaque modèle, le nom, la capacité, les hauteurs, les poids et le nombre de marches.

ÍNDICE

Index / Índice / Index

1 Gama Escadas em Alumínio
Aluminium Stairs | Escaleras de aluminio | Échelles en Aluminium
P. 09 | 23



2 Gama Escadas Multifunções
Multifunction Stairs | Escaleras multifunción | Échelles multifonctionnels
P. 24 | 30



3 Gama Escadotes em Alumínio
Aluminium Stepladdders | Escaleras Tijeras | Escabeaux en Aluminium
P. 31 | 47



4 Andaimes
Scaffolds | Andamios | Échafaudages
P. 48 | 51



5 Torres Alumax
Tower Alumax | Torre Alumax | Echafaudage Alumax
P. 52 | 57



6 Diversos
Miscellaneous | Varios | Divers
P. 58 | 67






ESCADA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO

STANDARD LINE L66 ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO STANDARD LINE L66 | ÉCHELLE EN ALUMINIUM STANDARD LINE L66


Características


Modelo clássico, bastante resistente e fácil de transportar.
A escada Standard L66 permite a utilização em espaços mais estreitos.
Permite uma grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 2 a 6 metros.

- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos ás secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes a partir de 3 metros
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º



















Degrau 28x28 mm



Perfil 65x25 mm





m	m	1/2	m	m		KG		Ref
* 2,00	2,99	7	0,405	–	66x25	3,20	0,270	A10010020
* 2,50	3,49	9	0,405	–	66x25	4,10	0,337	A10010025
* 3,00	3,99	11	0,405	0,950	66x25	5,10	0,405	A10010030
* 3,50	4,49	13	0,405	0,950	66x25	6,20	0,472	A10010035
* 4,00	4,99	15	0,405	0,950	66x25	7,10	0,540	A10010040
5,00	5,99	19	0,405	0,950	66x25	8,20	0,750	A10010050
6,00	6,99	23	0,405	1,200	66x25	10,40	0,900	A10010060

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Standard Line L66 - Simple Ladder - Classic model, very resistant and easy to transport. The Standard L66 ladder allows for use in narrower spaces. It allows for great stability, strength and work safety. It is advisable to check it before each use, available in version from 2 to 6 meters. Built in 65mmx25mm aluminum tube, 28x28mm tube steps with non-slip reliefs, 250mm distance between steps, steps firmly embedded in side sections, stabilizer base with non-slip rubber feet from 3 meters, plastic plugs on the tops of the profiles, degree of inclination in use – 65° to 75°.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Simples - Modelo clásico, muy resistente y fácil de transportar. La escalera Standard L66 permite su uso en espacios reducidos, lo que permite una gran estabilidad, resistencia y seguridad en el trabajo. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Disponible en versión de 2 a 6 metros, construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm, escalones de tubo de 28x28 mm con relieves antideslizantes, 250 mm de distancia entre escalones, pasos firmemente incrustados en las secciones laterales, base estabilizadora con pies de goma antideslizantes a partir de 3 metros, tapones de plástico en la parte superior de los perfiles, grado de inclinación en uso - 65° a 75°.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Simple - Modèle classique, très résistant et facile à transporter. L'échelle Standard L66 permet une utilisation dans des espaces plus restreints. Elle permet une grande stabilité, résistance et sécurité de travail. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation, disponible en version de 2 à 6 mètres, construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm, marches en tube de 28x28 mm avec reliefs antidérapants, distance de 250 mm entre les marches, marches solidement encastrées dans les sections latérales, base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants à partir de 3 mètres, bouchons en plastique sur les sommets des profilés, degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75°.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *



ESCADA DUPLA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO


STANDARD LINE L66 ALUMINIUM DOUBLE LADDER | LÍNEA ESTÁNDAR L66 ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO | STANDARD LINE L66 ALUMINIUM DOUBLE ÉCHELLE

Características


Modelo clássico, bastante resistente e fácil de transportar. Permite uma elevada estabilidade e segurança de trabalho.
Fácil de montar e utilizar, robusta e facilmente adaptável.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.


- Composta por 2 lances
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados nas laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão














Opção Rodas Superiores

Degrau 28x28 mm



Perfil 65x25 mm



m	m	m 75°	m	m	1 2	m	m		KG		Ref
2,00+2,00	3,25	4,24	2,00	2,99	*2x7	0,470	0,950	66x25	8,30	0,560	A10011020
2,50+2,50	4,25	5,24	2,45	3,44	*2x9	0,470	0,950	66x25	10,00	0,700	A10011025
3,00+3,00	5,25	6,24	2,95	3,94	*2x11	0,470	0,950	66x25	12,20	0,840	A10011030
3,50+3,50	6,25	7,24	3,45	4,44	*2x13	0,470	0,950	66x25	13,10	0,980	A10011035
4,00+4,00	7,25	8,24	3,90	4,89	*2x15	0,470	1,100	66x25	15,20	1,120	A10011040
5,00+5,00	9,25	10,24	4,90	5,89	2x19	0,470	1,200	66x25	18,10	1,400	A10011050
6,00+6,00	11,25	12,24	5,80	6,79	2x23	0,470	1,200	66x25	21,50	1,680	A10011060

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Standard Line L66 - Double Ladder - Classic model, very resistant and easy to transport. Provides high stability and work safety. Easy to assemble and use, robust and easily adaptable. It is advisable to check it before each use. Consisting of 2 sections. Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder. Built in 65mmx25mm aluminum tube. 28x28mm tube steps with non-slip reliefs. 250mm distance between steps. Steps firmly embedded in side sections. Stabilizer base with non-slip rubber feet. Plastic plugs on the tops of the profiles. Degree of inclination in use – 65° to 75°. Safety locking system and quick fitting. Excessive anti-opening safety straps. Aluminum sliding system placed on the sides. Safety bushing and extension limiter.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Doble - Modelo clásico, muy resistente y fácil de transportar. Proporciona una gran estabilidad y seguridad en el trabajo. Fácil de montar y utilizar, robusto y fácilmente adaptable. Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Consta de 2 secciones. Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera. Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm. Escalones de tubo de 28x28 mm con relieves antideslizantes. 250 mm de distancia entre escalones. Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales. Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes. Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles. Grado de inclinación en uso - 65° a 75°. Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido. Correas de seguridad anti-apertura excesivas. Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales. Casquillo de seguridad y limitador de extensión.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Double - Modèle classique, très résistant et facile à transporter. Fournit une stabilité et une sécurité de travail élevées. Facile à assembler et à utiliser, robuste et facilement adaptable. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. Composé de 2 sections. Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle. Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm. Marches en tube de 28 x 28 mm avec reliefs antidérapants. Distance de 250 mm entre les marches. Marches solidement encastrées dans les sections latérales. Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants. Bouchons en plastique sur les sommets des profilés. Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75°. Système de verrouillage de sécurité et montage rapide. Sangles de sécurité anti-ouverture excessives. Système coulissant en aluminium placé sur les côtés. Douille de sécurité et limiteur d'extension.

Peso Máx. Suportado 150 kg | 2 ANOS | EN131 *


ESCADA DUPLA C/CORDA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO


DOUBLE LADDER WITH ROPE STANDARD LINE L66 IN ALUMINIUM | ESCALERA DOBLE CON CUERDA LÍNEA ESTÁNDAR L66 EN ALUMINIO | ECHELLE DOUBLE A CORDE STANDARD LINE L66 EN ALUMINIUM


Características

Modelo clássico, robusto, bastante resistente e fácil de transportar.
O sistema da corda facilita a extensão da escada e
bloqueia a escada na altura pretendida, impedindo que a secção superior deslize.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 2 a 6 metros.

- Composta por 2 lances
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos ás secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança anti abertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
















Degrau 28x28 mm



Perfil 65x25 mm



m	m	m 75°	1/2	m	m		KG		Ref
2,00+2,00	3,25	4,24	*2x7	0,470	0,950	66x25	9,10	0,560	A10012020
2,50+2,50	4,25	5,24	*2x9	0,470	0,950	66x25	11,10	0,700	A10012025
3,00+3,00	5,25	6,24	*2x11	0,470	0,950	66x25	12,20	0,840	A10012030
3,50+3,50	6,25	7,24	*2x13	0,470	0,950	66x25	14,20	0,980	A10012035
4,00+4,00	7,25	8,24	*2x15	0,470	1,100	66x25	16,20	1,120	A10012040
5,00+5,00	9,25	10,24	2x19	0,470	1,200	66x25	19,00	1,400	A10012050
6,00+6,00	11,25	12,24	2x23	0,470	1,200	66x25	23,30	1,680	A10012060

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Standard Line L66 - Double Ladder w/ Rope - Classic model, robust, very resistant and easy to transport. Rope system facilitates ladder extension and locks the ladder at the desired height, preventing the upper section from sliding. Checking is advised before each use. Available in version from 2 to 6 meters. Consisting of 2 sections - Built in 65mmx25mm aluminum tube - 28x28mm non-slip tube steps - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Safety locking system and quick fitting - Anti-over-opening safety straps - Aluminum sliding system placed on the sides - Safety bushing and extension limiter - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75°.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Doble c/ Cuerda - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. El sistema de cuerda facilita la extensión de la escalera y bloquea la escalera a la altura deseada, evitando que la sección superior se deslice Se recomienda realizar una comprobación antes de cada uso. Disponible en versión de 2 a 6 metros. Consta de 2 secciones - Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm - Escalones de tubo antideslizantes de 28x28 mm - 250 mm de distancia entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido - Correas de seguridad anti-sobreapertura - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales - Casquillo de seguridad y limitador de extensión - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75°.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Double avec Corde - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. - Le système de corde facilite l'extension de l'échelle et - verrouille l'échelle à la hauteur souhaitée, empêchant la partie supérieure de glisser. - Un contrôle est conseillé avant chaque utilisation. - Disponible en version de 2 à 6 mètres. - Composé de 2 sections - Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm - Marches de tube antidérapantes de 28 x 28 mm - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide - Sangles de sécurité anti-ouverture - Système coulissant en aluminium placé sur les côtés - Douille de sécurité et limiteur d'extension - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75°.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *


ESCADA TRIPLA LINHA STANDARD L66 EM ALUMÍNIO


STANDARD LINE L66 ALUMINIUM TRIPLE LADDER | LÍNEA ESTÁNDAR L66 ESCALERA TRIPLE DE ALUMINIO | STANDARD LINE L66 ALUMINIUM TRIPLE ÉCHELLE

Características


Modelo clássico, robusta, bastante resistente e fácil de transportar.
A escada obriga a vários requisitos de segurança durante a sua utilização
É um modelo que permite o acesso a alturas muito elevadas, é fundamental obter a estabilidade necessária na sua utilização Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 2 a 4 metros.

- Composta por 3 lances
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo 28x28mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos ás secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão













Opção Rodas Superiores

Degrau 28x28 mm



Perfil 65x25 mm





m	m	m 75°	m	m	1 2	m	m		KG		Ref
2,00+2,00+2,00	4,50	5,49	2,75	3,74	*3x7	0,470	0,950	66x25	12,00	0,750	A10013020
2,50+2,50+2,50	6,00	6,99	3,25	4,24	*3x9	0,470	1,100	66x25	14,30	0,937	A10013025
3,00+3,00+3,00	7,50	8,49	3,90	4,89	*3x11	0,470	1,200	66x25	17,00	1,125	A10013030
3,50+3,50+3,50	9,00	9,99	4,60	5,59	3x13	0,470	1,200	66x25	20,20	1,312	A10013035
4,00+4,00+4,00	10,50	11,49	5,15	6,14	3x15	0,470	1,200	66x25	23,10	1,500	A10013040

Translation | Traducción | Traduction

It is a model that allows access to very high heights, it is essential to obtain the necessary stability in its use. It is advisable to check it before each use - Available in version from 2 to 4 meters. - Consisting of 3 sections - Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder - Built in 65mmx25mm aluminum tube - 28x28mm non-slip tube steps - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75° - Safety locking system and quick fitting - Excessive anti-opening safety straps - Aluminum sliding system placed on the sides - Safety bushing and extension limiter.

Escaleras Línea Standard L66 en Aluminio - Escalera Triple - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. - La escalera impone varios requisitos de seguridad durante su uso. - Es un modelo que permite el acceso a alturas muy elevadas, es fundamental para obtener la estabilidad necesaria en su uso, es recomendable comprobarlo antes de cada uso. Disponible en versión de 2 a 4 metros. - Consta de 3 secciones - Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera - Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm - Escalones de tubo antideslizantes de 28x28 mm - 250 mm de distancia entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65°a 75° - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido - Correas de seguridad anti-apertura excesivas - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales - Casquillo de seguridad y limitador de extensión.

Échelles Ligne Standard L66 en Aluminium - Échelle Triple - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. - L'échelle impose plusieurs exigences de sécurité lors de son utilisation. - C'est un modèle qui permet d'accéder à des hauteurs très élevées, il est indispensable d'obtenir la stabilité nécessaire à son utilisation. Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation - Disponible en version de 2 à 4 mètres. - Composé de 3 sections. - Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle - Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm - Marches de tube antidérapantes de 28x28 mm - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75° - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide - Sangles de sécurité anti ouverture excessives - Système coulissant en aluminium placé sur les côtés - Douille de sécurité et limiteur d'extension.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *




ESCADA SIMPLES LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO


SINGLE LADDER PROFESSIONAL LINE L PROFI IN ALUMINIUM | ESCALERA SIMPLE PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIO | ÉCHELLE SIMPLE PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIUM


Características

Modelo clássico, bastante resistente e fácil de transportar.
Permite uma grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 3 a 6 metros.

- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Capacidade máxima 150 kgs
- Em conformidade com a Norma Europeia 131










Degrau 30x30 mm



Perfil 80x25 mm



m	m	1/2	m	m		KG		Ref
3,00	3,99	11	0,405	0,950	80x25	6,70	0,270	A11010030
3,50	4,49	13	0,405	0,950	80x25	8,20	0,337	A11010035
4,00	4,99	15	0,405	0,950	80x25	9,40	0,405	A11010040
5,00	5,99	19	0,405	0,950	80x25	12,25	0,472	A11010050
6,00	6,99	23	0,405	1,200	80x25	14,70	0,540	A11010060

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Professional Line LProfi - Simple Ladder - Classic model, very resistant and easy to transport. - Allows for great stability, robustness and work safety. It is advisable to check it before each use. - Available in version from 3 to 6 meters. - Built in 80mmx25mm aluminum tube - 30x30mm tube steps with non-slip reliefs - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75° - Maximum capacity 150 kg - Complies with European Standard 131.

Escaleras Línea Professional LProfi en Aluminio - Escalera Simples - Modelo clásico, muy resistente y fácil de transportar. - Permite una gran estabilidad, robustez y seguridad laboral. - Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. - Disponible en versión de 3 a 6 metros. - Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm - Escalones de tubo de 30x30 mm con relieves antideslizantes - 250 mm de distancia entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75° - Capacidad máxima 150 kg - Cumple con el estándar europeo 131.

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Simple - Modèle classique, très résistant et facile à transporter. - Permet une grande stabilité, robustesse et sécurité de travail. - Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. - Disponible en version de 3 à 6 mètres. - Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm - Marches en tube de 30 x 30 mm avec reliefs antidérapants - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75° - Capacité maximale 150 kg - Conforme à la norme européenne 131.

Peso Máx. Suportado 150 kg | 2 ANOS | EN131 *


ESCADA DUPLA LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO

L PROFI PROFESSIONAL LINE DOUBLE LADDER IN ALUMINUM | ESCALERA DOBLE L PROFI PROFESSIONAL LINE EN ALUMINIO | ÉCHELLE DOUBLE L PROFI PROFESSIONAL LINE EN ALUMINIUM


Características


Modelo robusto, bastante resistente e fácil de transportar. Permite uma elevada estabilidade e segurança de trabalho.
Fácil de montar e utilizar, facilmente adaptável.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização Disponível na versão de 3 a 6

- Composta por 2 lances.
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30mm com relevos antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos ás secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança anti abertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão











Opção
Rodas
Superiores










Degrau 30x30 mm



Perfil 80x25 mm



m	m	m 75°	m	m	1 2	m	m		KG		Ref
3,00+3,00	5,35	6,34	3,10	4,09	2x11	0,470	0,950	80x25	14,70	0,560	A11011030
3,50+3,50	6,10	7,09	3,45	4,44	2x13	0,470	0,950	80x25	17,70	0,700	A11011035
4,00+4,00	7,40	8,39	4,00	4,99	2x15	0,470	1,100	80x25	20,25	0,840	A11011040
5,00+5,00	9,20	10,19	4,95	5,94	2x19	0,470	1,200	80x25	25,25	0,980	A11011050
6,00+6,00	10,70	11,69	5,80	6,79	2x23	0,470	1,200	80x25	30,29	1,120	A11011060

Translation | Traducción | Traduction

luminum Ladders Professional Line LProfi - Double Ladder - Robust model, very resistant and easy to transport. Provides high stability and work safety Easy to assemble and use, easily adaptable. - It is advisable to check it before each use. - Available in the 3 to 6 meter version. - Consisting of 2 bids. - Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder - Built in 80mmx25mm aluminum tube - 30x30mm tube steps with non-slip reliefs - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75° - Safety locking system and quick fitting - Anti-over-opening safety straps - Aluminum sliding system placed on the sides.

Escaleras Línea Professional LProfi en Aluminio - Escalera Doble - Modelo robusto, muy resistente y fácil de transportar. Proporciona una gran estabilidad y seguridad en el trabajo. Fácil de montar y utilizar, fácilmente adaptable. - Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. - Disponible en versión 3 a 6 - Consta de 2 licitaciones. - Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera - Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm - Escalones de tubo de 30x30 mm con relieves antideslizantes - 250 mm de distancia entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75° - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido - Correas de seguridad anti-sobreapertura - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales.

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Double - Modèle robuste, très résistant et facile à transporter. - Fournit une stabilité élevée et une sécurité de travail. - Facile à assembler et à utiliser, facilement adaptable. - Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. - Disponible en version 3 à 6 - Composé de 2 offres. - Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle - Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm - Marches en tube de 30x30 mm avec reliefs antidérapants - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75° - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide - Sangles de sécurité anti-ouverture - Système coulissant en aluminium placé sur les côtés.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *


ESCADA DUPLA C/CORDA LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO


DOUBLE LADDER WITH ROPE PROFESSIONAL LINE L PROFI IN ALUMINUM | ESCALERA DOBLE CON CUERDA PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIO | ÉCHELLE DOUBLE A CORDE PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIUM


Características

Modelo clássico, robusto, bastante resistente e fácil de transportar.
O sistema da corda facilita a extensão da escada e
bloqueia a escada na altura pretendida, impedindo que a secção superior deslize.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 3 a 6 metros.

- Composta por 2 lances
- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30 mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança anti abertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º











Opção Rodas Superiores



Degrau 30x30 mm



Perfil 80x25 mm



m	m	m 75°	1 2	m	m		KG		Ref
3,00+3,00	5,35	6,34	2x11	0,470	0,950	80x25	15,70	0,560	A11012030
3,50+3,50	6,10	7,09	2x13	0,470	0,950	80x25	18,70	0,700	A11012035
4,00+3,00	7,40	8,39	2x15	0,470	1,100	80x25	21,25	0,840	A11012040
5,00+5,00	9,20	10,19	2x19	0,470	1,200	80x25	26,25	0,980	A11012050
6,00+6,00	10,70	11,69	2x23	0,470	1,200	80x25	30,29	1,120	A11012060

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Professional Line LProfi - Double Ladder w/ Rope - Classic model, robust, very resistant and easy to transport. - Rope system facilitates ladder extension and locks the ladder at the desired height, preventing the upper section from sliding Checking is advised before each use. - Available in version from 3 to 6 meters. - Consisting of 2 sections - Built in 80mmx25mm aluminum tube - 30x30mm non-slip tube steps - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Safety locking system and quick fitting - Anti-over-opening safety straps - Aluminum sliding system placed on the sides - Safety bushing and extension limiter - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75°.

Escaleras Línea Professional LProfi en Aluminio - Escalera Doble c/ Cuerda - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. - El sistema de cuerda facilita la extensión de la escalera y bloquea la escalera a la altura deseada, evitando que la sección superior se deslice. - Se recomienda realizar una comprobación antes de cada uso. - Disponible en versión de 3 a 6 metros. - Consta de 2 secciones - Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm - Escalones de tubo antideslizantes de 30x30 mm - 250 mm de distancia entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido - Correas de seguridad anti-sobreapertura - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales - Casquillo de seguridad y limitador de extensión - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75°.

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Double avec Corde - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. - Le système de corde facilite l'extension de l'échelle et - verrouille l'échelle à la hauteur souhaitée, empêchant la partie supérieure de glisser. - Un contrôle est conseillé avant chaque utilisation. - Disponible en version de 3 à 6 mètres. - Composé de 2 sections - Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm - Marches de tube antidérapantes de 30x30 mm - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide - Sangles de sécurité anti-ouverture - Système coulissant en aluminium placé sur les côtés - Douille de sécurité et limiteur d'extension - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75°.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *




ESCADA TRIPLA LINHA PROFISSIONAL L PROFI EM ALUMÍNIO

L PROFI PROFESSIONAL LINE TRIPLE LADDER IN ALUMINUM | ESCALERA TRIPLE CON CUERDA PROFESSIONAL LINE L PROFI EN ALUMINIO | ÉCHELLE TRIPLE L PROFI PROFESSIONAL LINE EN ALUMINIUM


Características


Modelo robusto, bastante resistente e fácil de transportar.
A escada obriga a vários requisitos de segurança durante a sua utilização
É um modelo que permite o acesso a alturas muito elevadas, é fundamental obter a estabilidade necessária na sua utilização Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização,
Disponível na versão de 3 a 6 metros.

- Composta por 3 lances
- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 80mmx25mm
- Degraus em tubo 30x30mm antiderrapantes
- Distância de 250mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos ás secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterais
- Casquilho de segurança e limitador de extensão











Opção Rodas Superiores












Degrau 30x30 mm



Perfil 80x25 mm



m	m	m 75°	m	m	1 2	m	m		KG		Ref
3,00+3,00+3,00	7,70	8,69	5,35	6,34	3x11	0,470	1,200	80x25	19,00	0,750	A11013030
3,50+3,50+3,50	9,10	10,09	6,12	7,11	3x13	0,470	1,200	80x25	24,00	0,937	A11013035
4,00+4,00+4,00	10,45	11,44	6,90	7,89	3x15	0,470	1,200	80x25	27,00	1,125	A11013040
5,00+5,00+5,00	13,10	14,09	8,90	9,89	3x19	0,470	1,200	80x25	33,40	1,312	A11013050
6,00+6,00+6,00	15,52	16,51	9,80	10,79	3x23	0,470	1,200	80x25	35,00	1,500	A11013060

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Ladders Professional Line LProfi - Triple Ladder - Robust model, very resistant and easy to transport. - The ladder imposes several safety requirements during its use. - It is a model that allows access to very high heights, it is essential to obtain the necessary stability in its use. - It is advisable to check it before each use. - Available in version from 3 to 6 meters. - Consisting of 3 bids - Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder - Built in 80mmx25mm aluminum tube - 30x30mm non-slip tube steps - 250mm distance between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75° - Safety locking system and quick fitting - Excessive anti-opening safety straps - Aluminum sliding system placed on the sides.

Escaleras Linea Professional LProfi en Aluminio - Escalera Triple - Modelo robusto, muy resistente y fácil de transportar. - La escalera impone varios requisitos de seguridad durante su uso. - Es un modelo que permite el acceso a alturas muy elevadas, es fundamental para obtener la estabilidad necesaria en su uso, es recomendable comprobarlo antes de cada uso. - Disponible en versión de 3 a 6 metros. - Consta de 3 ofertas - Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera - Construido en tubo de aluminio de 80 mm x 25 mm - Escalones de tubo antideslizantes de 30x30 mm - 250 mm de distancia entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75° - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido - Correas de seguridad anti-apertura excesivas - Sistema de deslizamiento de aluminio colocado en los laterales - Casquillo de seguridad y limitador de extensión.

Échelles Ligne Professionnelle LProfi en Aluminium - Échelle Triple - Modèle robuste, très résistant et facile à transporter. - L'échelle impose plusieurs exigences de sécurité lors de son utilisation. - C'est un modèle qui permet d'accéder à des hauteurs très élevées, il est indispensable d'obtenir la stabilité nécessaire à son utilisation. - Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. - Disponible en version de 3 à 6 mètres. - Compose de 3 offres - Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle - Construit en tube d'aluminium de 80 mm x 25 mm - Marches de tube antidérapantes de 30 x 30 mm - Distance de 250 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75° - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide - Sangles de sécurité anti-ouverture excessives - Système coulissant en aluminium placé sur les côtés - Bague de sécurité et limiteur d'extension.



ESCADA FIBRA F66 (ALUMÍNIO + FIBRA VIDRO)

FIBER LADDER F66 (ALUMINUM + FIBERGLASS) | ESCALERA DE FIBRA F66 (ALUMINIO + FIBRA DE VIDRIO) | ÉCHELLE EN FIBRE F66 (ALUMINIUM + FIBRE DE VERRE)

Características


Modelo clássico, robusto, bastante resistente e fácil de transportar.
A escada obriga a vários requisitos de segurança durante a sua utilização.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização.
Disponível na versão de 2,5 a 4 metros.


- Composta por 3 lances

2 lances em alumínio e um tramo em fibra de vidro com isolamento eléctrico

- Transformável em 2 versões, escada extensível ou escadote
- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degraus em tubo de alumínio 30x30mm antiderrapantes
- Distância de 300 mm entre degraus
- Degraus firmemente embutidos ás secções laterais
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Sistema de bloqueio de segurança e encaixe rápido
- Precintas de segurança antiabertura excessiva
- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterias
- Casquilho de segurança e limitador de extensão

- Sistema de deslizamento em alumínio colocados as laterias
- Casquilho de segurança e limitador de extensão







m	m	m 75°	m	m	1 2	m		KG		Ref
2,50+2,50+2,50	6,00	6,99	3,25	4,24	3x9	1,100	66x25	15,50	0,937	A11513025
3,00+3,00+3,00	7,50	8,49	3,90	4,89	3x10	1,200	66x25	18,50	1,125	A11513030
3,50+3,50+3,50	9,00	9,99	4,60	5,59	3x12	1,200	66x25	21,00	1,312	A11513035
4,00+4,00+4,00	10,50	11,49	5,15	6,14	3x14	1,200	66x25	24,50	1,500	A11513040

Translation | Traducción | Traduction

Fiber Ladder F66 (Aluminum + Fiberglass) - ClasClassic model, robust, very resistant and easy to transport. - The ladder has several safety requirements during its use. It is advisable to check it before each use, - Available in version from 2.5 to 4 meters - Consisting of 3 bids - 2 aluminum flights and a fiberglass section with electrical insulation - Convertible into 2 versions, extendable ladder or ladder - Built in 65mmx25mm aluminum tube - 30x30mm non-slip aluminum tube steps - Distance of 300mm between steps - Steps firmly embedded in side sections - Stabilizer base with non-slip rubber feet - Plastic plugs on the tops of the profiles - Degree of inclination in use – 65° to 75° - Safety locking system and quick fitting.

Escalera Fibra F66 (Aluminio + Fibra Vidrio) - Modelo clásico, robusto, muy resistente y fácil de transportar. - La escalera tiene varios requisitos de seguridad durante su uso. Es recomendable revisarla antes de cada uso. - Disponible en versión de 2,5 a 4 metros - Consta de 3 ofertas - 2 tramos de aluminio y un tramo de fibra de vidrio con aislamiento eléctrico - Convertible en 2 versiones, escalera extensible o escalera - Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm - Escalones de tubo de aluminio antideslizante de 30x30 mm - Distancia de 300 mm entre escalones - Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales - Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes - Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles - Grado de inclinación en uso - 65° a 75° - Sistema de bloqueo de seguridad y montaje rápido.

Échelle Fibre F66 (Aluminium + Fibre Verre) - Modèle classique, robuste, très résistant et facile à transporter. - L'échelle a plusieurs exigences de sécurité lors de son utilisation. - Il est conseillé de la vérifier avant chaque utilisation. - Disponible en version de 2,5 à 4 mètres - Composé de 3 offres - 2 volées en aluminium et une section en fibre de verre avec isolation électrique Convertible en 2 versions, échelle extensible ou échelle - Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm - Marches en tube d'aluminium antidérapant de 30 x 30 mm - Distance de 300 mm entre les marches - Marches solidement encastrées dans les sections latérales - Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants - Bouchons en plastique sur les sommets des profilés - Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75° - Système de verrouillage de sécurité et montage rapide.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *




ESCADA COMFORT EM ALUMÍNIO


ALUMINUM COMFORT LADDER | ESCALERA DE CONFORT DE ALUMINIO | ÉCHELLE DE CONFORT EN ALUMINIUM


Características


Modelo bastante resistente e fácil de transportar.
Permite a utilização por períodos mais prolongados devido a largura do degrau.
Grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização

- Construída em tubo de alumínio 65mmx25mm
- Degrau antiderrapante com 86 mm em alumínio
- Degraus firmemente embutidos às secções laterais
- Opção Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Tacos de plástico nos topos dos perfis
- Grau de inclinação em utilização – 65º a 75º
- Capacidade máxima 150 kgs






















Degrau 86 mm



65x25 mm



m	m	1 2	m	m		KG	Ref
2,00	2,99	7	0,400	–	66x25	4,50	A12010020
2,50	3,49	9	0,400	–	66x25	5,60	A12010025
3,00	3,99	11	0,400	0,950	66x25	6,80	A12010030
3,50	4,49	13	0,400	0,950	66x25	8,50	A12010035
4,00	4,99	15	0,400	0,950	66x25	9,60	A12010040
5,00	5,99	19	0,400	0,950	66x25	12,00	A12010050

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Comfort Ladder · Very resistant and easy to transport model. · Allows use for longer periods due to the width of the step. · Great stability, robustness and work safety. · It is advisable to check it before each use. · Built in 65mmx25mm aluminum tube · 86 mm non-slip aluminum step · Steps firmly embedded in side sections · Stabilizer base option with non-slip rubber feet · Plastic plugs on the tops of the profiles · Degree of inclination in use – 65° to 75° · Maximum capacity 150 kg.

Escalera Comfort en Aluminio · Modelo muy resistente y fácil de transportar. · Permite su uso por periodos más prolongados debido al ancho del escalón. · Gran estabilidad, robustez y seguridad laboral. · Es recomendable comprobarlo antes de cada uso. · Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm · Peldaño de aluminio antideslizante de 86 mm · Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales · Opción de base estabilizadora con pies de goma antideslizantes · Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles · Grado de inclinación en uso · 65° a 75° · Capacidad máxima 150 kg.

Échelle Comfort en Aluminium · Modèle très résistant et facile à transporter. · Permet une utilisation plus longue en raison de la largeur de la marche. · Grande stabilité, robustesse et sécurité de travail. · Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation. · Construit en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm · Marche en aluminium antidérapante de 86 mm · Marches solidement encastrées dans les sections latérales · Option de base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants · Bouchons en plastique sur les sommets des profilés · Degré d'inclinaison en cours d'utilisation – 65° à 75° · Capacité maximale de 150 kg.

Peso Máx. Suportado 150 kg · 2 ANOS · EN131 *

GAMA
ESCADAS MULTIFUNÇÕES

- Multiusos
- Multiposições M75
- Multiposições em Ferro








ARC Mate 100iD

ESCADA MULTIUSOS EM ALUMÍNIO


MULTIPURPOSE ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO MULTIUSOS | ÉCHELLE ARTICULÉE MULTI-POSITIONS

Características

Extremamente versátil e segura.
Várias posições de uso – Plataforma, Bancada, Escada e Escadote.
Peso reduzido
Fácil de manusear, transportar e armazenar

- Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições
- Bases estabilizadoras antiderrapantes
- Perfil lateral em alumínio secção 65x25mm
- Degrau em alumínio secção 28x28mm com relevo antiderrapante
- Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
- Disponível nas versões de 3 a 5 degraus por lance
- Opção de uso com plataforma metálica











Configuração 1 (≈180º)



Configuração 2 (≈105º)




Configuração 3 (≈30º)



Configuração dobrada



4x3	0,90x0,40x0,28	3,21	4,20	1,58	2,93	2,40	1,28x1,98	0,885	2,885	0,395	0,620	66x25	11,70	A10200003
4x4	1,16x0,40x0,28	4,20	5,19	2,04	3,39	3,20	-	-	-	0,395	0,950	66x25	13,30	A10200004
4x5	1,41x0,40x0,28	5,25	6,24	2,53	3,88	3,94	-	-	-	0,395	0,950	66x25	15,20	A10200005



Translation | Traducción | Traduction

Multi-purpose Aluminum Ladder · Extremely versatile and secure. · Various positions of use · Platform, Bench, Ladder and Ladder. · Reduced weight · Easy to handle, transport and store · Self-locking safety system for different positions Anti-slip stabilizer bases · Aluminum side profile 65x25mm section · Aluminum step 28x28mm section with non-slip relief Stabilizer · Base with non-slip rubber feet · Available in versions from 3 to 5 steps per section · Option for use with metal platform.

Escaleras Multiusos en Aluminio · Extremadamente versátil y seguro. · Varias posiciones de uso: plataforma, banco, escalera y escalera. · Peso reducido · Fácil de manipular, transportar y almacenar · Sistema de seguridad autoblocante para diferentes posiciones · Bases estabilizadoras antideslizantes · Perfil lateral de aluminio sección 65x25mm · Peldaño de aluminio Sección de 28x28 mm con relieve antideslizante · Base estabilizadora con pies de goma antideslizante · Disponible en versiones de 3 a 5 peldaños por sección · Opción de uso con plataforma metálica.

Échelle Multi-usage en Aluminium · Extrêmement polyvalent et sécurisé. · Différentes positions d'utilisation · Plateforme, Banc, Echelle et Echelle. · Poids réduit · Facile à manipuler, transporter et stocker · Système de sécurité autobloquant pour différentes positions · Bases stabilisatrices antidérapantes · Profilé latéral en aluminium section 65x25mm · Marche en aluminium Section 28x28mm avec relief antidérapant · Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapant · Disponible en versions de 3 à 5 marches par section · Option pour une utilisation avec une plate-forme en métal.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

ESCADA MULTIPOSIÇÕES M75 EM ALUMÍNIO

MULTIPOSITION LADDER M75 IN ALUMINUM | ESCALERA MULTIPOSICIÓN M75 EN ALUMINIO | ÉCHELLE MULTIPOSITION M75 EN ALUMINIUM














Características

Extremamente versátil e de posicionamento rápido.
Peso reduzido
Fácil de manusear, transportar e armazenar
Utilização em pisos desnivelados

- Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições
- Regulação de altura através de dispositivo de bloqueio no degrau.
- Perfil lateral em alumínio
- Interior 65x25mm c/ degrau secção 28x28mm rebordados
- Exterior 75x30mm c/ degrau secção 30x30mm soldados
- Degraus com relevo antiderrapante soldados
- Tacos robustos e antiderrapantes
- Disponível nas versões de 3 a 6 degraus por lance

Posição escada (≈180º) Posição escadote (≈30º) Posição fechada



Ref. 4x4 /4x5/4x6
Aplicação de base c/parafusos
Base application with screws
Instalación de base con tornillos
Fixation de la base par vis

1 2	m	m	m		m		KG	Ref
4x3	0,91	1,40	2,40	2,77	3,92	66x25	8,50	A10750003
4x4	1,17	1,68	3,28	3,26	4,92	66x25	10,20	A10750004
4x5	1,42	1,93	3,74	3,75	5,92	66x25	12,50	A10750005
4x6	1,68	2,54	4,23	4,35	6,41	66x25	14,00	A10750006

Translation | Traducción | Traduction

Multi-Position M75 Aluminium Ladder - Extremely versatile and quick to position. - Reduced weight - Easy to handle, transport and store - Use on uneven floors - Self-locking safety system for different positions. - Height adjustment via step lock device. - Aluminum side profile - Interior 65x25mm w/ step 28x28mm edging - Outside 75x30mm - Outside w/ step 30x30mm welded - Sections with non-slip relief welded - Robust, non-slip clubs - Available in versions from 3 to 6 steps per flight.

Escalera Multiposiciones M75 en Aluminio - Extremadamente versátil y rápido de colocar. - Peso reducido - Fácil de manipular, transportar y almacenar - Usar en suelos irregulares. - Sistema de seguridad autoblocante para diferentes posiciones. Ajuste de altura mediante dispositivo de bloqueo escalonado. - Perfil lateral de aluminio - Interior 65x25mm c / escalón 28x28mm ribete - Exterior 75x30mm - Exterior c / escalón 30x30mm soldado - Secciones con relieve antideslizante soldado - Palos robustos y antideslizantes - Disponible en versiones de 3 a 6 pasos por vuelo.

Échelle Multi-Positions M75 en Aluminium - Extrêmement polyvalent et rapide à positionner. - Poids réduit - Facile à manipuler, transporter et stocker - Utilisation sur sols irréguliers. - Système de sécurité autobloquant pour différentes positions. Réglage de la hauteur via un dispositif de verrouillage par marche. - Profil latéral en aluminium - Intérieur 65x25mm avec marche 28x28mm - Extérieur 75x30mm - Extérieur avec marche 30x30mm soudé - Sections avec relief antidérapant soudé - Clubs robustes et antidérapants - Disponible en versions de 3 à 6 pas par vol.

Peso Máx. Suportado 150 kg | 2 ANOS | EN131 * | SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE



ESCADA MULTIPOSIÇÕES BS 36 EM ALUMÍNIO

MULTIPOSITION LADDER BS 36 IN ALUMINUM | ESCALERA MULTIPOSICIÓN BS 36 EN ALUMINIO | ÉCHELLE MULTIPOSITION BS 36 EN ALUMINIUM












Características

Extremamente versátil e de posicionamento rápido
Peso reduzido
Fácil de manusear, transportar e armazenar
Utilização em pisos desnivelados
Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições Regulação de altura através de dispositivo de bloqueio no degrau Limitador de extensão

- Perfil lateral em alumínio
- Interior 65x25mm c/degrau secção 28x28mm rebordados
- Exterior 75x30mm c/degrau secção 30x30mm soldados
- Degraus com relevo antiderrapante soldados
- Base estabilizadora com tacos antiderrapantes
- Disponível nas versões de 3 a 6 degraus por lance







Posição escada (≈180º)




Posição escadote (≈30º)



Posição fechada











1 2	m	m		m	m	m		KG	Ref
4x3	1,39	2,84	2,73	3,92	0,380	0,620	66x25	9,20	A10600003
4x4	1,88	3,33	3,72	4,92	0,380	0,950	66x25	10,80	A10600004
4x5	2,34	3,79	4,73	5,92	0,380	0,950	66x25	12,50	A10600005
4x6	2,82	4,27	5,22	6,41	0,380	0,950	66x25	14,30	A10600006

Translation | Traducción | Traduction

Multi-Position BS 36 Aluminum Ladder · Extremely versatile and secure · Various positions of use · Platform, Bench, Ladder and Ladder Reduced weight · Easy to handle, transport and store · Self-locking safety system for different positions Anti-slip stabilizer bases · Aluminum side profile 65x25mm section · Aluminum step 28x28mm section with non-slip relief Stabilizer base with non-slip rubber feet Available in versions from 3 to 5 steps per section · Option for use with metal platform.

Escalera Multiposiciones BS 36 en Aluminio · Extremadamente versátil y seguro · Varias posiciones de uso: plataforma, banco, escalera y escalera • Peso reducido · Fácil de manipular, transportar y almacenar · Sistema de seguridad autoblocante para diferentes posiciones • Bases estabilizadoras antideslizantes · Perfil lateral de aluminio sección 65x25mm · Peldaño de aluminio Sección de 28x28 mm con relieve antideslizante · Base estabilizadora con pies de goma antideslizante · Disponible en versiones de 3 a 5 peldaños por sección · Opción de uso con plataforma metálica.

Échelle Multi-Positions BS 36 en Aluminium · Extrêmement polyvalent et sécurisé · Différentes positions d'utilisation · Plateforme, Banc, Echelle et Echelle Poids réduit · Facile à manipuler, transporter et stocker · Système de sécurité autobloquant pour différentes positions · Bases stabilisatrices antidérapantes · Profilé latéral en aluminium section 65x25mm · Marche en aluminium Section 28x28mm avec relief antidérapant • Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapant · Disponible en versions de 3 à 5 marches par section · Option pour une utilisation avec une plate-forme en métal.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE

ESCADA MULTIPOSIÇÕES EM FERRO

IRON MULTIPOSITION LADDER | ESCALERA MULTIPOSICIÓN DE HIERRO | ÉCHELLE MULTIPOSITION EN FER

Características

Disponível na versão de 4 degraus por segmento.

- Fácil regulação de altura através de dispositivo de bloqueio
- Utilização em pisos desnivelados
- Tacos robustos antiderrapantes
- Peso reduzido.
- Extremamente versátil
- Posicionamento rápido
- Fácil de transportar e armazenar
- Degrau secção 15x15x1
- Perfil lateral interior 40x20 mm
- Perfil lateral exterior 45x22 mm
















4	3,70	4,90	2,00	3,19	1,80	3,25	1,00	2,45	11	A1030004

Translation | Traducción | Traduction

Multi-Position Steel Ladder · Available in the version with 4 steps per segment. · Easy height adjustment through locking device · Use on uneven floors · Robust non-slip putters · Reduced weight. · Extremely versatile · Fast positioning · Easy to transport and store · Step 15x15x1 section · 40x20 mm inner side profile · Exterior side profile 45x22 mm.

Escalera Multiposiciones en Hierro · Disponible en la versión con 4 pasos por segmento. · Fácil ajuste de altura mediante dispositivo de bloqueo · Úselo en suelos irregulares · Putters robustos y antideslizantes · Peso reducido. · Extremadamente versátil · Posicionamiento rápido · Fácil de transportar y almacenar · Paso sección 15x15x1 · Perfil lateral interior de 40x20 mm · Perfil lateral exterior 45x22 mm

Échelle Multi-Positions en Fer · Disponible dans la version avec 4 marches par segment. · Réglage facile de la hauteur grâce au dispositif de verrouillage · Utiliser sur des sols inégaux · Putters antidérapants robustes · Poids réduit. · Extrêmement polyvalent · Positionnement rapide · Facile à transporter et à ranger · Section étape 15x15x1 · Profil latéral intérieur 40x20 mm · Profil latéral extérieur 45x22 mm

Peso Máx. Suportado 150 kg · 2 ANOS · EN131 *

GAMA
ESCADOTES EM ALUMÍNIO

- **Z40** – Frente 40, degrau em chapa 80
- **STANDARD** – Frente 50, degrau 80
- **BR50** – Porta ferramentas
- **REFORÇADO** – Costa reforçada
- **R120** – Degrau extra largo 120, costa reforçada
- **POTENTE** – Soldadura robotizada, máxima robustez
- **TABURETE** – Ideal para trabalho pouca altura
- **DUPLO DOMÉSTICO** – Duplo acesso
- **MÓVEL** – Com plataforma, degrau extra largo, rodas








Lilan
www.lilan.pl

ESCADOTE Z40 DEGRAUS EM CHAPA ZINCADA EM ALUMÍNIO


Z40 STEP LADDER IN ALUMINUM ZINC PLATED SHEET | ESCALERA Z40 EN CHAPA DE ALUMINIO ZINCADO | ESCABEAU Z40 EN TÔLE D'ALUMINIUM ZINGUÉ




Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus
- Degrau antiderrapante com 80mm em chapa zincada com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 40x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm

Frente 40x20 mm



Costa 33x20 mm



1 2	m	m	m	m	m	m	KG	Ref
2	1,070	0,980	0,385	2,385	0,400	0,120	2,80	A2000042
3	1,320	1,220	0,620	2,620	0,420	0,120	3,80	A2000043
4	1,560	1,460	0,860	2,860	0,440	0,120	4,50	A2000044
5	1,810	1,700	1,130	3,130	0,460	0,120	5,80	A2000045
6	2,050	1,940	1,340	3,340	0,480	0,120	6,70	A2000046
7	2,300	2,180	1,570	3,570	0,500	0,120	7,80	A2000047
8	2,540	2,420	1,795	3,795	0,520	0,120	8,50	A2000048

Translation | Traducción | Traduction

Z40 Aluminum Stepladder (Galvanized sheet steps) - Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Non-slip top top in treated steel with locking system - Support blocks in non-slip PVC - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - 80mm non-slip step in zinc plated sheet with protective covers - Front aluminum profile 40x20mm - Aluminum profile Back 33x20mm.

Escalera Tijera Z40 en Aluminio (peldaños de chapa galvanizada) - Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte en PVC antideslizante - Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos - Peldaño antideslizante de 80 mm en chapa galvanizada con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 40x20mm - Perfil de aluminio Atrás 33x20mm.

Escabeau Z40 en Aluminium (marches en tôle galvanisée) - Disponible en version de 2 à 8 marches, - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support en PVC antidérapant - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches, - Marche antidérapante de 80 mm en tôle galvanisée avec capots de protection - Profilé avant en aluminium 40x20mm - Profilé aluminium Dos 33x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

ESCADOTE STANDARD EM ALUMÍNIO


STANDARD ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO ESTÁNDAR | ÉCHELLE STANDARD EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm






















1 / 2	m	m	m	m	m	m	KG	Ref
2	1,070	0,980	0,385	2,385	0,410	0,110	2,00	A2000002
3	1,320	1,220	0,620	2,620	0,430	0,110	2,70	A2000003
4	1,560	1,460	0,860	2,860	0,450	0,110	3,00	A2000004
5	1,810	1,700	1,130	3,130	0,470	0,110	3,90	A2000005
6	2,050	1,940	1,340	3,340	0,490	0,110	4,60	A2000006
7	2,300	2,180	1,570	3,570	0,510	0,110	5,00	A2000007
8	2,540	2,420	1,795	3,795	0,530	0,110	5,50	A2000008

Translation | Traducción | Traduction

Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top top in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - 80mm non-slip aluminum step with protective covers - Front aluminum profile 50x20mm - Back aluminum profile 33x20mm.

Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Standard Aluminum Stepladder - Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte de PVC antideslizante - Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos - Peldaño de aluminio antideslizante de 80 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil trasero de aluminio 33x20mm -

Escabeau Standard en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support en PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 33x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

www.litan.pt
www.litan.pt

ESCADOTE BR50 EM ALUMÍNIO


BR 50 ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO BR 50 |
ÉCHELLE EN ALUMINIUM BR 50



Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus,
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Equipado com bandeja porta ferramentas
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm





1 2	m	m	m	m	m	m	KG	Ref
2	1,110	1,100	0,380	2,380	0,410	0,110	2,98	A2000022
3	1,350	1,250	0,640	2,640	0,430	0,110	3,76	A2000033
4	1,600	1,490	0,860	2,860	0,455	0,110	4,35	A2000024
5	1,850	1,730	1,100	2,100	0,480	0,110	5,10	A2000025
6	2,120	1,960	1,340	2,340	0,510	0,110	5,69	A2000026
7	2,350	2,200	1,580	2,570	0,530	0,110	6,55	A2000027
8	2,600	2,430	1,820	2,820	0,560	0,110	7,32	A2000028

Translation | Traducción | Traduction

BR50 Aluminum Stepladder - Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top top in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - 80mm non-slip aluminum step with protective covers - Front aluminum profile 50x20mm - Back aluminum profile 33x20mm.

Escalera Tijera BR50 en Aluminio - Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte de PVC antideslizante - Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos - Peldaño de aluminio antideslizante de 80 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil trasero de aluminio 33x20mm.

Escabeau BR50 en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support en PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 33x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

ESCADOTE R120 EM ALUMÍNIO


R120 ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO R120 |
ÉCHELLE EN ALUMINIUM R120


Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante extra largo com 120mm em alumínio com capas
- de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 40x20mm









1 / 2	m	m	m	m	m	m	KG	3,95 Ref
2	1,065	0,995	0,400	2,400	0,405	0,135	3,95	A2000202
3	1,325	1,245	0,625	2,625	0,430	0,135	3,80	A2000203
4	1,555	1,475	0,865	2,865	0,455	0,135	4,69	A2000204
5	1,805	1,695	1,110	3,110	0,480	0,135	5,43	A2000205
6	2,055	1,935	1,345	3,345	0,505	0,135	6,16	A2000206
7	2,305	2,185	1,580	3,580	0,530	0,135	7,35	A2000207
8	2,565	2,405	1,810	3,810	0,550	0,135	7,88	A2000208

Translation | Traducción | Traduction

R120 Aluminum Stepladder · Available in version from 2 to 8 steps · Easy transport and storage · Anti-slip top top in treated steel with locking system · Anti-slip PVC support blocks, · Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps · Extra wide 120mm non-slip aluminum step with protective covers · Front aluminum profile 50x20mm · Back 40x20mm aluminum profile.

Escalera Tijera R120 en Aluminio · Disponible en versión de 2 a 8 pasos · Fácil transporte y almacenamiento · Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo · Bloques de soporte de PVC antideslizante · Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos · Escalón de aluminio antideslizante extra ancho de 120 mm con cubiertas protectoras · Perfil de aluminio frontal 50x20mm · Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.

Escabeau R120 en Aluminium · Disponible en version de 2 à 8 marches · Transport et stockage faciles · Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage · Blocs de support PVC antidérapants · Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches · Marche en aluminium antidérapante extra large de 120 mm avec housses de protection · Profilé avant en aluminium 50x20mm · Profilé arrière en aluminium 40x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg · 2 ANOS · EN131 *

ESCADOTE REFORÇADO EM ALUMÍNIO

REINFORCED ALUMINUM LADDER | ESCALERA DE ALUMINIO REFORZADO |
ÉCHELLE EN ALUMINIUM RENFORCÉE

Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 40x20mm



















1 2	m	m	m	m	m	m	KG	Ref
2	1,065	0,995	0,400	2,400	0,405	0,120	3,45	A2000102
3	1,325	1,245	0,625	2,625	0,430	0,120	3,69	A2000103
4	1,555	1,475	0,865	2,865	0,455	0,120	4,86	A2000104
5	1,805	1,695	1,110	3,110	0,480	0,120	5,17	A2000105
6	2,055	1,935	1,345	3,345	0,505	0,120	5,86	A2000106
7	2,305	2,185	1,580	3,580	0,530	0,120	6,55	A2000107
8	2,565	2,405	1,810	3,810	0,550	0,120	7,23	A2000108

Translation | Traducción | Traduction

Strengthened Aluminum Stepladder · Available in version from 2 to 8 steps · Easy transport and storage · Anti-slip top top in treated steel with locking system · Anti-slip PVC support blocks · Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps · 80mm non-slip aluminum step with protective covers · Front aluminum profile 50x20mm · Back 40x20mm aluminum profile.

Escalera Tijera Reforzada en Aluminio · Disponible en versión de 2 a 8 pasos · Fácil transporte y almacenamiento · Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo · Bloques de soporte de PVC antideslizante · Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos · Peldaño de aluminio antideslizante de 80 mm con cubiertas protectoras · Perfil de aluminio frontal 50x20mm · Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.

Escabeau Renforcé en Aluminium · Disponible en version de 2 à 8 marches · Transport et stockage faciles · Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage · Blocs de support PVC antidérapants, · Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches · Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection · Profilé avant en aluminium 50x20mm · Profilé arrière en aluminium 40x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *


Litan
Litan
Litan

ESCADOTE POTENTE SOLDADO EM ALUMÍNIO

POWERFUL LADDER WELDED IN ALUMINUM | POTENTE ESCALERA SOLDADA EN ALUMINIO | ÉCHELLE PUISSANTE SOUDÉE EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 3 a 9 degraus
- Fácil transporte e armazenamento
- Estrutura sólida e resistente
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Equipado com bandeja porta-ferramentas
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante com máxima robustez
- Precintas de segurança antiabertura,
- Degrau antiderrapante extra largo com 120mm em alumínio com capas de proteção
- Degraus com soldadura robotizada (ausência de rebites e parafusos)
- Articulações de alta segurança




OPÇÃO CORRIMÃO
Handrail option
Opción de pasamanos
Option main courante
















1 2	m	m	m	m	m	m	KG	Ref
3	1,360	1,240	0,630	2,630	0,430	0,120	5,36	A2000113
4	1,670	1,520	0,910	2,910	0,460	0,120	6,40	A2000114
5	1,860	1,740	1,110	3,110	0,490	0,120	7,36	A2000115
6	2,110	1,970	1,340	3,340	0,515	0,120	8,50	A2000116
7	2,360	2,200	1,570	3,570	0,540	0,120	9,73	A2000117
8	2,610	2,430	1,800	3,800	0,565	0,120	10,90	A2000118
9	2,860	2,660	2,030	4,030	0,590	0,120	11,10	A2000119

Translation | Traducción | Traduction

Potente · Welded Aluminum Stepladder · Available in version from 3 to 9 steps · Easy transport and storage · Solid and resistant structure · Anti-slip top top in treated steel with locking system · Equipped with tool tray · Support blocks in non-slip PVC with maximum strength · Anti-opening safety straps, · Extra wide 120mm non-slip aluminum step with protective covers · Robotized welding steps (absence of rivets and screws) · High security joints · Aluminum access handrail option · Front 61x20mm aluminum profile · Back 40x20mm aluminum profile.

Potente · Escalera Tijera Soldada en Aluminio · Disponible en versión de 3 a 9 pasos · Fácil transporte y almacenamiento · Estructura sólida y resistente · Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo · Equipado con bandeja de herramientas · Bloques de soporte en PVC antideslizante de máxima resistencia, · Correas de seguridad anti-apertura · Escalón de aluminio antideslizante extra ancho de 120 mm con cubiertas protectoras · Pasos de soldadura robotizados (ausencia de remaches y tornillos) · Juntas de alta seguridad · Opción de pasamanos de acceso de aluminio · Perfil de aluminio frontal 61x20mm · Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.

Potente · Escabeau Soudé en Aluminium · Disponible en version de 3 à 9 marches · Transport et stockage faciles · Structure solide et résistante · Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage · Équipé d'un plateau à outils · Blocs de support en PVC antidérapant avec une résistance maximale · Sangles de sécurité anti-ouverture · Marche en aluminium antidérapante extra large de 120mm avec housses de protection · Étapes de soudage robotisées (absence de rivets et de vis) · Joints haute sécurité · Option de main courante d'accès en aluminium · Profil avant en aluminium 61x20mm · Profilé arrière en aluminium 40x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE

ESCADOTE DUPLO DOMÉSTICO EM ALUMÍNIO

DOMESTIC DOUBLE LADDER IN ALUMINUM | ESCALERA DOBLE DOMÉSTICA EN ALUMINIO | ÉCHELLE DOMESTIQUE DOUBLE EN ALUMINIUM

Características

- Disponível na versão de 2 a 6 degraus,
- Fácil transporte e armazenamento
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura,
- Sistema segurança anti-fecho
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio 50x20mm



1 2 H	m	m	m	m	m	KG	Ref
2	0,440	0,400	2,400	0,420	0,160	2,45	A2001202
3	0,695	0,640	2,640	0,445	0,160	3,50	A2001203
4	0,940	0,860	2,860	0,470	0,160	4,50	A2001204
5	1,195	1,100	3,100	0,500	0,160	5,50	A2001205
6	1,445	1,340	3,340	0,525	0,160	6,00	A2001206

Translation | Traducción | Traduction

Double Domestic Aluminum Stepladder · Available in · Available in 2 to 6 steps version · Easy transport and storage · Anti-slip PVC support blocks, · Anti-opening safety straps · Anti-closing security system · 80mm non-slip aluminum step with protective covers · 50x20mm aluminum profile.

Escalera Doble Doméstica en Aluminio · Disponible en · Disponible en versión de 2 a 6 pasos · Fácil transporte y almacenamiento · Bloques de soporte de PVC antideslizante · Correas de seguridad anti-apertura · Sistema de seguridad anti-cierre · Peldaño de aluminio antideslizante de 80 mm con cubiertas protectoras · Perfil de aluminio de 50x20 mm.

Escabeau Double Domestique en Aluminium · Disponible en • Disponible en version 2 à 6 étapes · Transport et stockage faciles · Blocs de support PVC antidérapants · Sangles de sécurité anti-ouverture · Système de sécurité anti-fermeture · Marche en aluminium antidérapante de 80 mm avec couvercles de protection · Profilé aluminium 50x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg · 2 ANOS · EN131 *



ESCADOTE MÓVEL EM ALUMÍNIO

MOBILE ALUMINUM LADDER | ESCALERA MÓVIL DE ALUMINIO |
ÉCHELLE MOBILE EN ALUMINIUM
















Características

Modelo indicado para trabalhos que requerem a permanencia do operardor em altura por porlongados espaços de tempo.

- Disponível nas versões de 7 a 11 Degraus
- Base estabilizadora com tacos antiderrapantes
- Plataforma superior 40x50cm em chapa antiderrapante
- Guarda-corpos
- Bandeja porta-ferramentas
- Apoio manual com rodas para fácil manuseamento
- Degrau antiderrapante com 85mm
- Perfil dianteiro 78mm
- Perfil traseiro 65 mm
- Degraus soldados



1 / 2	m	m	m	m	m	KG	Ref
7	2,700	2,500	1,600	3,600	0,760	20,00	A8000007
8	2,950	2,750	1,820	3,820	0,795	22,00	A8000008
9	3,200	3,000	2,100	4,100	0,820	24,00	A8000009
11	3,700	3,400	2,550	4,550	0,870	28,00	A8000011

Translation | Traducción | Traduction

Aluminium Mobile Stepladder - Model indicated for jobs that require the operator to remain at a height for long periods of time - Available in 7 to 11 Step versions - Stabilizing base with non-slip feets - 40x50cm top platform in non-slip sheet railings - Tool holder tray - Manual support with wheels for easy handling 85mm non-slip step - Front profile 78mm - Rear profile 65 mm - Welded steps.

Escalera Móvil en Aluminio - Modelo indicado para trabajos que requieran que el operario permanezca en altura durante largos periodos de tiempo. - Disponible en versiones de 7 a 11 pasos - Base estabilizadora con tacos antideslizantes - Plataforma superior de 40x50cm en hoja antideslizante - Barandillas frontal - Bandeja portaherramientas - Soporte manual con ruedas para un fácil manejo. - Peldaño antideslizante de 85 mm - Perfil frontal 78 mm - Perfil trasero 65 mm - Peldaños soldados.

Escabeau Mobile en Aluminium - Modèle indiqué pour les travaux qui nécessitent que l'opérateur reste en hauteur pendant de longues périodes. - Disponible en versions 7 à 11 étapes - Base stabilisatrice avec patins antidérapants - Plateforme supérieure 40x50cm en feuille antidérapante - Garde-corps frontal - Plateau porte-outils - Support manuel avec roues pour une manipulation facile - Marche antidérapante de 85 mm - Profil avant 78mm - Profil arrière 65 mm - Marches soudées.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

SOLDADURA ROBOTIZADA
ROBOTIZED WELDING
SOLDADURA ROBOTIZADA
SOUDURE ROBOTISÉE



PLATAFORMA TRABALHO FLEX - ALUMÍNIO

FLEX WORK PLATFORM - ALUMINIUM | PLATAFORMA TRABAJO FLEX - ALUMINIO |
PLATEFORME TRAVAIL FLEX - ALUMINIUM



Características

Modelo indicado para trabalhos que requerem a permanência do operador em altura por prolongados espaços de tempo, devido a largura da plataforma e degrau.
Bastante resistente e fácil de transportar.
Grande estabilidade, robustez e segurança de trabalho.
Aconselha-se uma verificação antes de cada utilização
•Construída em tubo de alumínio: 65 x 25 mm, frente e costas
•Degrau antiderrapante com 86 x 24 mm em alumínio
•Degraus firmemente embutidos às secções laterais
•Base Estabilizadora com pés de borracha antiderrapantes
•Tacos borracha antiderrapante
•Capacidade máxima 150 kgs
•Porta Ferramentas
•Plataforma em chapa antiderrapante 510x410mm
•Guarda-corpos
•Barras estabilizadoras
•Disponivel nas versões de 4 a 11 degraus

- FEATURES

This model is recommended for work that requires the operator to remain at height for extended periods of time, due to the wide platform and step.
It is highly durable and easy to transport.
Excellent stability, robustness, and work safety.
Inspection is recommended before each use.
• Constructed of aluminum tubing: 65 x 25 mm, front and back
• Non-slip aluminum step with 86 x 24 mm
• Steps firmly embedded in the side sections
• Stabilizing base with non-slip rubber feet
• Non-slip rubber cleats
• Maximum capacity: 150 kg
• Tool holder
• Non-slip sheet metal platform 510 x410 mm
• Guardrails
• Stabilizing bars
Available in 7 to 11 Step versions

- CARACTERÍSTICAS

Este modelo se recomienda para trabajos que requieren que el operador permanezca en altura durante largos periodos de tiempo, gracias a su amplia plataforma y escalón.
Es muy resistente y fácil de transportar.
Excelente estabilidad, robustez y seguridad laboral.
Se recomienda inspeccionarlo antes de cada uso.
• Fabricado con tubos de aluminio: 65 x 25 mm (delanteros y traseros)
• Peldaño de aluminio antideslizante: 86 x 24 mm
• Peldaños firmemente integrados en las secciones laterales
• Base estabilizadora con patas de goma antideslizantes
• Tacos de goma antideslizantes
• Capacidad máxima: 150 kg
• Portaherramientas
• Plataforma de chapa antideslizante: 510 x 410 mm
• Barandillas
• Barras estabilizadoras
• Disponibleen versiones de 4 a 11 pasos

- CARACTÉRISTIQUES

Ce modèle est recommandé pour les travaux nécessitant une position en hauteur prolongée, grâce à sa large plateforme et à sa marchepied.
Il est très résistant et facile à transporter.
Excellente stabilité, robustesse et sécurité au travail.
Une inspection est recommandée avant chaque utilisation.
• Construction en tubes d'aluminium: 65 x 25 mm, avant et arrière
• Marchepied antidérapant en aluminium de 86 x 24 mm
• Marches encastrées dans les sections latérales
• Base stabilisatrice avec pieds en caoutchouc antidérapants
• Crampons en caoutchouc antidérapants
• Capacité maximale: 150 kg
• Porte-outils
• Plateforme en feuille antidérapante de 510 x 410 mm

4	2,27	0,99	2,99	0,2	0,5	0,65	A8000204	5606236852069
5	2,57	1,28	3,28	0,2	0,5	0,65	A8000205	5606236852113
6	2,87	1,55	3,55	0,2	0,5	0,65	A8000206	5606236852120
7	3,17	1,83	3,83	0,2	0,5	0,65	A8000207	5606236852076
8	3,47	2,1	4,1	0,2	0,5	0,65	A8000208	5606236852137
9	3,77	2,38	4,38	0,2	0,5	0,65	A8000209	5606236852083

Degrau 86x24



Pefil lateral 65x25 frente e costa



Peso Máx. Suportado 150 kg

TABURETE EM ALUMÍNIO

ALUMINUM STOOL | TABURETE DE ALUMINIO |
TABOURET EN ALUMINIUM

















Características

- Disponível na versão de 2 a 8 degraus,
- Fácil transporte e armazenamento
- Tampo superior antiderrapante em aço tratado com sistema de bloqueio
- Equipado com bandeja porta ferramentas
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante,
- Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus,
- Degrau antiderrapante com 80mm em alumínio com capas de proteção
- Perfil alumínio Frente 50x20mm
- Perfil alumínio Costas 33x20mm







	1 2	m	m	m	m	m	KG	Ref
TM2	2	0,620	0,44	2,43	0,440	0,13	2,00	A3009001
TL3	3	0,810	0,51	2,67	0,515	0,13	2,40	A3009002

Translation | Traducción | Traduction

R120 Aluminum Stepladder - Available in version from 2 to 8 steps - Easy transport and storage - Anti-slip top top in treated steel with locking system - Anti-slip PVC support blocks, - Anti-opening safety straps in versions from 5 to 8 steps - Extra wide 120mm non-slip aluminum step with protective covers - Front aluminum profile 50x20mm - Back 40x20mm aluminum profile.

Escalera Tijera R120 en Aluminio - Disponible en versión de 2 a 8 pasos - Fácil transporte y almacenamiento - Tapa superior antideslizante en acero tratado con sistema de bloqueo - Bloques de soporte de PVC antideslizante - Correas de seguridad anti-apertura en versiones de 5 a 8 pasos - Escalón de aluminio antideslizante extra ancho de 120 mm con cubiertas protectoras - Perfil de aluminio frontal 50x20mm - Perfil de aluminio trasero de 40x20mm.

Escabeau R120 en Aluminium - Disponible en version de 2 à 8 marches - Transport et stockage faciles - Dessus antidérapant en acier traité avec système de verrouillage - Blocs de support PVC antidérapants - Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches - Marche en aluminium antidérapante extra large de 120 mm avec housses de protection - Profilé avant en aluminium 50x20mm - Profilé arrière en aluminium 40x20mm.

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN 14183-2
EN 14183-3



ANDAIMES EM ALUMÍNIO

- Móvel
- Multiplus
- Semi profissional








ANDAIME MÓVEL EM ALUMÍNIO

MOBILE ALUMINUM SCAFFOLDING | ANDAMIO MÓVIL DE ALUMINIO |
ÉCHAFAUDAGES MOBILES EN ALUMINIUM









Características

- Disponível na versão de 2,00 e 2,5 metros
- Modelo desenhado para pequenos trabalhos de interior
- Este andaime é uma combinação de 2 escadas simples
- Possibilidade de utilizar as escadas em outras combinações (simples e dupla)
- Plataforma em folheado eucalipto
- Guarda corpos lateral
- Rodas para facilitar o manuseamento
- Montagem fácil e rápida
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Perfil 65x25
- Degrau secção 28x28mm com relevos antiderrapantes









ANDAIME MÓVEL - Posição de trabalho


ADAIMO MÓVIL - Posicione de trabajo
ECHAUFAUDAGE MOBILE - Position de travail




ESCADA DUPLA - Posição de trabalho

ESCALERA COMBINADA 2 TRAMOS - Posicione de trabajo
ÉCHELE TRANSFORMABLE 2 PLANS - Positions de travail







Referência Referencia Reference		A mt	B mt	C mt	D mt	E mt	F mt	G mt		H mt	Perfil Perfil Profile	Largura Ancho Largeur	KG
A5001101	2X7	1.23	0.90	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	75/65	4.25	65x25	0.41	13.25
A5001102	2X9	1.23	1.80	2.50	3.85	2.50	3.50	3.50	75/65	5.25	65x25	0.41	17,50

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Mobile Scaffolds - Available in version 2.00 and 2.5 meters - Model designed for small interior work - This scaffold is a combination of 2 simple ladders - Possibility of using the stairs in other combinations (single and double) - Platform in eucalyptus veneer - Side guardrail - Wheels for easy handling - Easy and quick assembly - Anti-slip PVC support blocks - Profile 65x25 mm - Step 28x28mm section with non-slip reliefs.

Andamio Móvil en Aluminio - Disponible en las versiones de 2,00 y 2,5 metros - Modelo especialmente diseñado para pequeños trabajos de interior - Este andamio es una combinación de 2 escaleras simples - Posibilidad de utilizar las escaleras en otras combinaciones (simples y doble) - Plataforma en chapa de eucalipto - Barandilla lateral - Rodas para facilitar la manipulación - Montaje fácil y rápida - Tacos de apoyo en PVC antideslizante - Perfil 65x25 mm - Peldaño 28x28mm con relieves antideslizantes.

Échafaudage Mobile en Aluminium - Disponibles dans les versions de 2,00 et 2,5 mètres - Modèle spécialement destiné à être utilisé pour des petits travaux en intérieur - Cet échafaudage est une combinaison de 2 échelles simples - possibilité d'utiliser les échelles dans autres combinaisons - (simple et double) - Plateforme en placagé d'eucalyptus - Garde-corps latéral - Roues pour faciliter la manipulation - Facile et rapide à assembler - Sabots d'appui en PVC antidérapantes - Profile 65x25 mm - Marche 28x28mm avec reliefs antidérapantes.

Peso Máx. Suportado 150 kg | 2 ANOS | EN131 *

ANDAIME MULTIPLUS EM ALUMÍNIO

MULTIPLUS ALUMINUM SCAFFOLDING | ANDAMIO DE ALUMINIO MULTIPLUS | ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM MULTIPLUS








Características

Utilização: Bricolage

- Disponível na versão de 3,15 metros
- Modelo especialmente desenhado para trabalhos em altura
- Este andaime é uma combinação de 2 escadas transformáveis e uma série de travessas que fazem a composição de uma estrutura estável e sólida
- Plataforma em choupo antiderrapante
- Rodas para facilitar o manuseamento
- Fácil e rápido de montar
- Possibilidade de ajustar à altura pretendida
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante









1	H m	H m	H m	H m	H m		KG	Ref
1	3,15	3,83	2,07	1,385	120	66x25	50,00	A5001315

Translation | Traducción | Traduction

Aluminum Multiplus Scaffolds · Available in Use: DIY. · Available on the version of 3,15 meters · Model designed for the use on works which require reaching higher levels · This scaffold consists of 2 transformable ladders combined with a series of stabilising bars which create a stable and solid structure · Poplar slip-resistant platform · Wheels in order to facilitate handling · Fast and easy assembly · Possibility of adjusting to the desired height · PVC slip-resistant feet.

Andamio Multiplus en Aluminio · Utilización: bricolaje. · Disponible en la versión de 3,15 metros · Modelo especialmente diseñado para trabajos en altura · Este andamio es una combinación de 2 escaleras transformables y una serie de barras de seguridad que componen una estructura estable y sólida · Plataforma en álamo antideslizante · Rodas para facilitar la manipulación · Montaje fácil y rápido · Posibilidad de ajustar hasta la altura deseada · Tacos de apoyo en PVC antideslizante.

Échafaudage Multiplus en Aluminium · Usage: bricolage. · Disponible dans la version de 3,15 mètres · Modèle spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur · Cet échafaudage est une combinaison de 2 échelles transformables et plusieurs barres de stabilisation permettant ainsi une structure stable et solide · Plateforme en peuplier antidérapante · Roues pour faciliter la manipulation · Facile et rapide à assembler · Possibilité de régler à la hauteur souhaitée · Sabots d'appui en PVC antidérapantes.

Peso Máx. Suportado 150 kg · 2 ANOS · EN131 * · NF E85-200

ANDAIME SEMI PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO

SEMI PROFESSIONAL ALUMINUM SCAFFOLDING | ANDAMIO DE ALUMINIO SEMI PROFESIONAL | ÉCHAFAUDAGE SEMI-PROFESSIONNEL EN ALUMINIUM

Características

Utilização: profissional e industrial

- Disponível na versão de 4 a 9 metros
- Modelo especialmente desenhado para trabalhos em altura
- Elevada segurança, plataforma com proteção antiqueda
- Alçapão para facilitar entrada na plataforma
- Facilidade de montagem
- Barras laterais estabilizadoras nas versões de 7 e 9 metros
- Rodas para facilitar o manuseamento
- Tacos de apoio em PVC antiderrapante
- Plataforma com e sem Alçapão
- Para versões do andaime de 4 metros e 5 metros usar 1 ou 2 plataformas.
- Para versões do andaime de 7 metros e 9 metros usar 2 ou 3 plataformas



1 2	H m	H m	H m	H m	m	m	m	KG	Ref
1	4,00	2,00	3,80	2,00	0,650	66x25	0,30	46,00	A5001140*
1	5,00	3,00	4,80	2,00	0,650	66x25	0,30	48,00	A5001150*
2	7,00	5,00	6,80	2,00	0,670	80x25	0,30	60,00	A5001170**
2	9,00	7,00	8,80	2,00	0,670	80x25	0,30	70,00	A5001190**

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES / ACCESORIOS / ACCESSOIRES

* BASE C/RODAS - BASE SIMPLES
BASE WITH WHEELS - SIMPLE BASE / BASE CON RUEDAS - BASE SIMPLE / BASE AVEC ROUES • BASE SIMPLE

** SUPORTE RODAS C/ TRAVÃO - BASE SIMPLES - CONJUNTO ESCORAS LATERAIS
RUEDAS CON FRENO - BASE SIMPLE - MONTAJE MANCHAS LATERALES / ROUES AVEC FREIN - BASE SIMPLE - ASSEMBLAGE DE TACHES LATÉRALES

		m	m	m	KG	Ref
	** SEM QUADRA WITHOUT SQUARE SIN CUADRADO SANS CARRÉ	66x25	0,530	1,98	16,00	A6001101**
	* COM QUADRA WITH SQUARE CON CUADRADO AVEC CARRÉ	66x25	0,530	1,98	17,50	A6001102*

Translation | Traducción | La traduction

Semi-Professional Aluminium Scaffolds - Use: Professional and industrial. - Available on the versions of 4 to 9 meters - Model specially designed to be used on works requiring reaching higher levels - High working safety - Platform with anti-fall protection - Trapdoor for easier access to the platform - Fast and easy assembly - Stabilising lateral bars on the versions of 7 and 9 meters - 2 wheels in order to facilitate handling - PVC slip-resistant feet. Platform with and without trapdoor - For scaffold versions of 4 meters and 5 meters use 1 or 2 platforms - For scaffold versions of 7 meters and 9 meters use 2 or 3 platforms.

Andamio Semi-Professional Aluminio - Utilización: profesional e industrial - Disponible en las versiones de 4 hasta 9 metros - Modelo especialmente diseñado para trabajos en altura - Alta seguridad - Plataforma con protección contra la caída - Trampa para facilitar la entrada en la plataforma - Montaje fácil - Barras laterales estabilizadoras en las versiones de 7 hasta 9 metros - Rodas para facilitar la manipulación - Tacos de apoyo en PVC antideslizante - Plataforma con y sin trampa. - Por las versiones de andamio de 4 metros y 5 metros usar 1 o 2 plataformas - Por las versiones de andamio de 7 metros e 9 metros usar 2 o 3 plataformas.

Échafaudage Semi-Professionnel en Aluminium - Usage: Professionnel et industriel - Disponible dans les versions de 4 à 9 mètres - Modèle spécialement destiné à être utilisé dans des travaux en hauteur - Haute sécurité, Plateforme avec protection antichute - Trappe pour faciliter l'entrée dans la plateforme - Facile à assembler - Barres latérales de stabilisation dans les versions de 7 à 9 mètres - Roues pour faciliter la manipulation - Sabots d'appui en PVC antidérapantes - Plateforme avec et sans trappe. - Pour les versions d'échafaudage de 4 mètres et 5 mètres utiliser 1 ou 2 plateformes. - Pour les versions d'échafaudage 7 mètres et 9 mètres utiliser 2 ou 3 plateformes.

Peso Máx. Suportado 150 kg

GARANTIA 2 ANOS

TORRE ALUMAX

Uso Profissional - Norma 1004-1

Tower Alumax | Torre Alumax | Echaufaudage Alumax

Standard 1004-1 | Estándar 1004-1 | Norme 1004-1

- Uso intensivo profissional
  Intensive professional use | Uso profesional intensivo | Usage professionnel intensif
- Rápida montagem e desmontagem
  Quick assembly and disassembly | Montaje y desmontaje rápidos | Montage et démontage rapides
- Grande estabilidade e segurança
  High stability and safety | Alta estabilidad y seguridad | Stabilité et sécurité élevées








Modelos disponíveis:

Available models | Modelos disponibles | Modèles disponibles



TORRE ALUMAX PACK 1 (MÓDULO A) - NORMA 1004-1

TOWER ALUMAX PACK 1 (MODEL A) STANDARD 1004-1 | TORRE ALUMAX PACK 1 (MÓDULO A) ESTÁNDAR 1004-1 | ECHAUFAUDAGE ALUMAX PACK 1 (MODÉLE A) NORME 1004-1

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Uso intensivo profissional
  Intensive professional use | Uso profesional intensivo |Usage professionnel intensif
- Garantia: 5 Anos
  Warranty: 5 years | Garantía: 5 años | Garantie : 5 ans
- As pranchas de madeira estão equipadas com alçapão de acesso pelo interior
  The wooden boards are equipped with an interior access hatch | Los tablones de madera están equipados con una trampilla de acceso interior. | Les panneaux en bois sont équipés d'une trappe d'accès intérieure
- Possibilidade de incorporar barras estabilizadoras que se fixam nos prumos.
  Possibility of incorporating stabilizing bars that attach to the uprights. | Posibilidad de incorporar barras estabilizadoras que se fijen a los montantes. | Possibilité d'incorporer des barres stabilisatrices qui se fixent aux montants.
- As barras estabilizadoras permitem ajustar e adaptar em função da altura.
  The stabilizing bars allow for height adjustment and adaptation | Las barras estabilizadoras permiten el ajuste de altura y la adaptación. | Les barres stabilisatrices permettent un réglage et une adaptation en fonction de la hauteur.
- Fácil e rápido na montagem e desmontagem.
  Quick and easy assembly and disassembly | Montaje y desmontaje rápido y sencillo. | Montage et démontage faciles et rapides
- Rodas 125mm direccionais com travão.
  125mm directional wheels with brakes | Ruedas direccionales de 125 mm con frenos |Roues directionnelles de 125 mm avec frein
- Montagem e desmontagem 100% segura para apenas 1 pessoa.
  100% secure assembly and disassembly for one person | Montaje y desmontaje 100% seguro para una sola persona. | Montage et démontage 100 % sécurisés pour une seule personne.
- Modelo com grande estabilidade e segurança.
  Model offering excellent stability and optimal safety | Modelo que ofrece una excelente estabilidad y una seguridad óptima. | Modèle offrant une excellente stabilité et sécurité optimale.
- Equipado com rodas deslizantes com travões de bloqueio.
  Equipped with sliding wheels with brakes. | Equipado con ruedas deslizantes con frenos. | Équipé de roues coulissantes avec freins.
- O espaço útil das pranchas oferece conforto durante os trabalhos.
  The usable panel space provides optimal comfort during work. | El espacio útil del panel proporciona una comodidad óptima durante el trabajo. | L'espace utile des panneaux offre un confort optimal pendant le travail.



Lista de componentes


List of components | Lista de componentes| Liste des composants

Designação *Description | Descripción | Désignation*	**Quantidade** *Quantity | Cantidad | Quantité*
Pernas laterais *Side legs | Piernas laterales | Jambes latérales*	2 Unidades *2 Units | 2 Unidades| 2 Unités*
Travessa c/2060mm *Crossbar | Travesaño | Traverse*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Diagonal c/2360mm *Diagonal with 2360mm | Diagonal c/2360 mm Diagonale de 2360 mm*	1 Unidade *1 Unit | 1 Unidade | 1 Unité*
Prancha c/ Alçapão *Plank with trapdoor | Tablón con trampilla Planche avec trappe*	1 Unidade *1 Unit | 1 Unidade | 1 Unité*
Rodas c/ Travão *Wheels with Lock | Ruedas con bloqueo Roues avec antivol*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*

DESDOBRÁVEL

Rápido a fechar e fácil de transportar

- *Foldable | Quick to close up and transport*
- *Plegable | Fácil de cerrar y transportar*
- *Pliable | Facile et rapide à replier et à transporter*



A

1	2,40	1,10	3,10	2,00	0,70	190x61	39,47	A7203100

Alumínio
- *Aluminum*
- *Aluminio*
- *Aluminium*

Ultra resistente
- *Ultra resistant*
- *Ultrarresistente*
- *Ultra résistant*

Atualização de nível
- *Upgrade level*
- *Nivel de actualización*
- *Amélioration de niveau*

Carga máxima de 200 kg/m²
- *Maximum load of 200 kg/m²*
- *Carga máxima de 200 kg/m²*
- *Charge maximale de 200 kg/m²*

Uso profissional
- *Professional use*
- *Uso profesional*
- *Usage professionnel*

Translation | Traducción | Traduction

ALUMINUM TOWER 2000X700 ALUMAX - Use: Intensive, Use: Level Floor, Warranty: 5 Years, Standard: EN1004-1/2004, With safety guards, Boards with interior access hatch, With removable 150mm skirting boards, 125mm directional wheels with brakes, Profiles with quick-release hooks, Welded aluminum frame with Ø 50x2 mm tube, Stabilizer bars with Ø 46.5x3 mm tube, Reinforced with internal connection with Ø 45x2 mm tube

TORRE DE ALUMINIO 2000X700 ALUMAX - Uso: Intensivo, Uso: Suelo plano, Garantía: 5 años, Norma: EN1004-1/2004, Con protecciones de seguridad, Paneles con trampilla de acceso interior, Con rodapiés extraíbles de 150 mm, Ruedas direccionales de 125 mm con freno,Perfiles con ganchos de liberación rápida, Marco de aluminio soldado con tubo de Ø 50 x 2 mm, Barras estabilizadoras con tubo de Ø 46,5 x 3 mm, Reforzado con conexión interna con tubo de Ø 45 x 2 m

ECHAUFAUDAGE 2000X700 ALUMAX - Usage : Intensif, Usage : Sol plat, Garantie : 5 ans, Norme : EN1004-1/2004, Avec protections de sécurité, Panneaux avec trappe d'accès intérieure, Avec plinthes amovibles de 150 mm, Roues directionnelles de 125 mm avec freins, Profilés avec crochets à démontage rapide, Châssis en aluminium soudé avec tube Ø 50 x 2 mm, Barres stabilisatrices avec tube Ø 46,5 x 3 mm, Renforcé avec connexion interne avec tube Ø 45 x 2 mm

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN-1004-1 :2021


TORRE ALUMAX PACK 2 (MÓDULO A+B) - NORMA 1004-1

TOWER ALUMAX PACK 2 (MODULE A+B) STANDARD 1004-1 | TORRE ALUMAX PACK 2 (MÓDULO A+B) ESTÁNDAR 1004-1 | ECHAUFAUDAGE ALUMAX PACK 2 (MODULE A+B) NORME 1004-1

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Uso intensivo profissional
  Intensive professional use | Uso profesional intensivo |Usage professionnel intensif
- Garantia: 5 Anos
  Warranty: 5 years | Garantía: 5 años | Garantie : 5 ans
- As pranchas de madeira estão equipadas com alçapão de acesso pelo interior
  The wooden boards are equipped with an interior access hatch | Los tablones de madera están equipados con una trampilla de acceso interior. | Les panneaux en bois sont équipés d'une trappe d'accès intérieure
- Possibilidade de incorporar barras estabilizadoras que se fixam nos prumos.
  Possibility of incorporating stabilizing bars that attach to the uprights. | Posibilidad de incorporar barras estabilizadoras que se fijen a los montantes. | Possibilité d'incorporer des barres stabilisatrices qui se fixent aux montants.
- As barras estabilizadoras permitem ajustar e adaptar em função da altura.
  The stabilizing bars allow for height adjustment and adaptation | Las barras estabilizadoras permiten el ajuste de altura y la adaptación. | Les barres stabilisatrices permettent un réglage et une adaptation en fonction de la hauteur.
- Fácil e rápido na montagem e desmontagem.
  Quick and easy assembly and disassembly | Montaje y desmontaje rápido y sencillo. | Montage et démontage faciles et rapides
- Rodas 125mm direccionais com travão.
  125mm directional wheels with brakes | Ruedas direccionales de 125 mm con frenos |Roues directionnelles de 125 mm avec frein
- Montagem e desmontagem 100% segura para apenas 1 pessoa.
  100% secure assembly and disassembly for one person | Montaje y desmontaje 100% seguro para una sola persona. | Montage et démontage 100 % sécurisés pour une seule personne.
- Modelo com grande estabilidade e segurança.
  Model offering excellent stability and optimal safety | Modelo que ofrece una excelente estabilidad y una seguridad óptima. | Modèle offrant une excellente stabilité et sécurité optimale.
- Equipado com rodas deslizantes com travões de bloqueio.
  Equipped with sliding wheels with brakes. | Equipado con ruedas deslizantes con frenos. | Équipé de roues coulissantes avec freins.
- O espaço útil das pranchas oferece conforto durante os trabalhos.
  The usable panel space provides optimal comfort during work. | El espacio útil del panel proporciona una comodidad óptima durante el trabajo. | L'espace utile des panneaux offre un confort optimal pendant le travail.





A+B

Lista de componentes

List of components | Lista de componentes| Liste des composants

Designação *Description | Descripción | Désignation*	Quantidade *Quantity | Cantidad | Quantité*
Pernas laterais *Side legs | Piernas laterales | Jambes latérales*	2 Unidades *2 Units | 2 Unidades| 2 Unités*
Travessa c/2060mm *Crossbar | Travesaño | Traverse*	4 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Diagonal c/2360mm *Diagonal with 2360mm | Diagonal c/2360 mm Diagonale de 2360 mm*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Prancha c/ Alçapão *Plank with trapdoor | Tablón con trampilla Planche avec trappe*	1 Unidade *1 Unit | 1 Unidade | 1 Unité*
Guarda Corpos Lateral *Side Guardrail | Barandilla lateral Garde-corps latéral*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Guarda Corpos Frontal *Front Guardrail | Barandilla delantera Garde-corps avant*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Rodapé em Alumínio *Aluminum baseboard | Rodapié de aluminio Plinthe en aluminium*	1 Unidade *1 Unit | 1 Unidade | 1 Unité*
Rodas c/ Travão *Wheels with Lock | Ruedas con bloqueo Roues avec antivol*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*

1	2,40	1,90	3,90	2,00	0,70	190x61	56,31	A7203900

Alumínio
- *Aluminum*
- *Aluminio*
- *Aluminium*

Ultra resistente
- *Ultra resistant*
- *Ultrarresistente*
- *Ultra résistant*

Atualização de nível
- *Upgrade level*
- *Nivel de actualización*
- *Amélioration de niveau*

Carga máxima de 200 kg/m²
- *Maximum load of 200 kg/m²*
- *Carga máxima de 200 kg/m²*
- *Charge maximale de 200 kg/m²*

Uso profissional
- *Professional use*
- *Uso profesional*
- *Usage professionnel*

Translation | Traducción | Traduction

ALUMINUM TOWER 2000X700 ALUMAX - Use: Intensive, Use: Level Floor, Warranty: 5 Years, Standard: EN1004-1/2004, With safety guards, Boards with interior access hatch, With removable 150mm skirting boards, 125mm directional wheels with brakes, Profiles with quick-release hooks, Welded aluminum frame with Ø 50x2 mm tube, Stabilizer bars with Ø 46.5x3 mm tube, Reinforced with internal connection with Ø 45x2 mm tube

TORRE DE ALUMINIO 2000X700 ALUMAX - Uso: Intensivo, Uso: Suelo plano, Garantía: 5 años, Norma: EN1004-1/2004, Con protecciones de seguridad, Paneles con trampilla de acceso interior, Con rodapiés extraíbles de 150 mm, Ruedas direccionales de 125 mm con freno,Perfiles con ganchos de liberación rápida, Marco de aluminio soldado con tubo de Ø 50 x 2 mm, Barras estabilizadoras con tubo de Ø 46,5 x 3 mm, Reforzado con conexión interna con tubo de Ø 45 x 2 m

ECHAUFAUDAGE EN ALUMINIUM 2000X700 ALUMAX - Usage : Intensif, Usage : Sol plat, Garantie : 5 ans, Norme : EN1004-1/2004, Avec protections de sécurité, Panneaux avec trappe d'accès intérieure, Avec plinthes amovibles de 150 mm, Roues directionnelles de 125 mm avec freins, Profilés avec crochets à démontage rapide, Châssis en aluminium soudé avec tube Ø 50 x 2 mm, Barres stabilisatrices avec tube Ø 46,5 x 3 mm, Renforcé avec connexion interne avec tube Ø 45 x 2 mm

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN-1004-1 :2021


TORRE ALUMAX PACK 3 (MÓDULO A+B+C) - NORMA 1004-1

TOWER ALUMAX PACK 3 (MODULE A+B+C) STANDARD 1004-1 | TORRE ALUMAX PACK 3 (MÓDULO A+B+C) ESTÁNDAR 1004-1 | ECHAUFAUDAGE ALUMAX PACK 3 (MODULE A+B+C) NORME 1004-1

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Uso intensivo profissional
  Intensive professional use | Uso profesional intensivo |Usage professionnel intensif
- Garantia: 5 Anos
  Warranty: 5 years | Garantía: 5 años | Garantie : 5 ans
- As pranchas de madeira estão equipadas com alçapão de acesso pelo interior
  The wooden boards are equipped with an interior access hatch | Los tablones de madera están equipados con una trampilla de acceso interior. | Les panneaux en bois sont équipés d'une trappe d'accès intérieure
- Possibilidade de incorporar barras estabilizadoras que se fixam nos prumos.
  Possibility of incorporating stabilizing bars that attach to the uprights. | Posibilidad de incorporar barras estabilizadoras que se fijen a los montantes. | Possibilité d'incorporer des barres stabilisatrices qui se fixent aux montants.
- As barras estabilizadoras permitem ajustar e adaptar em função da altura.
  The stabilizing bars allow for height adjustment and adaptation | Las barras estabilizadoras permiten el ajuste de altura y la adaptación. | Les barres stabilisatrices permettent un réglage et une adaptation en fonction de la hauteur.
- Fácil e rápido na montagem e desmontagem.
  Quick and easy assembly and disassembly | Montaje y desmontaje rápido y sencillo. | Montage et démontage faciles et rapides
- Rodas 125mm direccionais com travão.
  125mm directional wheels with brakes | Ruedas direccionales de 125 mm con frenos |Roues directionnelles de 125 mm avec frein
- Montagem e desmontagem 100% segura para apenas 1 pessoa.
  100% secure assembly and disassembly for one person | Montaje y desmontaje 100% seguro para una sola persona. | Montage et démontage 100 % sécurisés pour une seule personne.
- Modelo com grande estabilidade e segurança.
  Model offering excellent stability and optimal safety | Modelo que ofrece una excelente estabilidad y una seguridad óptima. | Modèle offrant une excellente stabilité et sécurité optimale.
- Equipado com rodas deslizantes com travões de bloqueio.
  Equipped with sliding wheels with brakes. | Equipado con ruedas deslizantes con frenos. | Équipé de roues coulissantes avec freins.
- O espaço útil das pranchas oferece conforto durante os trabalhos.
  The usable panel space provides optimal comfort during work. | El espacio útil del panel proporciona una comodidad óptima durante el trabajo. | L'espace utile des panneaux offre un confort optimal pendant le travail.



A+B+C

Lista de componentes

List of components | Lista de componentes| Liste des composants

Designação *Description | Descripción | Désignation*	**Quantidade** *Quantity | Cantidad | Quantité*
Pernas laterais *Side legs | Piernas laterales | Jambes latérales*	2 Unidades *2 Units | 2 Unidades| 2 Unités*
Pernas laterais c/500mm *Side legs with 500mm | Piernas laterales con 500mm* *Pieds latéraux de 500mm*	2 Unidades *2 Units | 2 Unidades| 2 Unités*
Travessa c/2060mm *Crossbar | Travesaño | Traverse*	4 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Diagonal c/2360mm *Diagonal with 2360mm | Diagonal c/2360mm* *Diagonale de 2360mm*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Prancha c/ Alçapão *Plank with trapdoor | Tablón con trampilla* *Planche avec trappe*	1 Unidade *1 Unit | 1 Unidade | 1 Unité*
Guarda Corpos Lateral *Side Guardrail | Barandilla lateral* *Garde-corps latéral*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Guarda Corpos Frontal *Front Guardrail | Barandilla delantera* *Garde-corps avant*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Rodapé em Alumínio *Aluminum baseboard | Rodapié de aluminio* *Plinthe en aluminium*	1 Unidade *1 Unit | 1 Unidade | 1 Unité*
Rodas c/ Travão *Wheels with Lock | Ruedas con bloqueo* *Roues avec antivol*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*
Barras Estabilizadoras *Stabilizer Bars | Barras estabilizadoras* *Barres stabilisatrices*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*

1	2,40	2,40	4,41	2,00	0,70	190x61	89,90	A7204407

Alumínio
- Aluminum
- Aluminio
- Aluminium

Ultra resistente
- Ultra resistant
- Ultrarresistente
- Ultra résistant

Atualização de nível
- Upgrade level
- Nivel de actualización
- Amélioration de niveau

Carga máxima de 200 kg/m²
- Maximum load of 200 kg/m²
- Carga máxima de 200 kg/m²
- Charge maximale de 200 kg/m²

Uso profissional
- Professional use
- Uso profesional
- Usage professionnel

Translation | Traducción | Traduction

ALUMINUM TOWER 2000X700 ALUMAX - Use: Intensive, Use: Level Floor, Warranty: 5 Years, Standard: EN1004-1/2004, With safety guards, Boards with interior access hatch, With removable 150mm skirting boards, 125mm directional wheels with brakes, Profiles with quick-release hooks, Welded aluminum frame with Ø 50x2 mm tube, Stabilizer bars with Ø 46.5x3 mm tube, Reinforced with internal connection with Ø 45x2 mm tube

TORRE DE ALUMINIO 2000X700 ALUMAX - Uso: Intensivo, Uso: Suelo plano, Garantía: 5 años, Norma: EN1004-1/2004, Con protecciones de seguridad, Paneles con trampilla de acceso interior, Con rodapiés extraíbles de 150 mm, Ruedas direccionales de 125 mm con freno,Perfiles con ganchos de liberación rápida, Marco de aluminio soldado con tubo de Ø 50 x 2 mm, Barras estabilizadoras con tubo de Ø 46,5 x 3 mm, Reforzado con conexión interna con tubo de Ø 45 x 2 m

ECHAUFAUDAGE EN ALUMINIUM 2000X700 ALUMAX - Usage : Intensif, Usage : Sol plat, Garantie : 5 ans, Norme : EN1004-1/2004, Avec protections de sécurité, Panneaux avec trappe d'accès intérieure, Avec plinthes amovibles de 150 mm, Roues directionnelles de 125 mm avec freins, Profilés avec crochets à démontage rapide, Châssis en aluminium soudé avec tube Ø 50 x 2 mm, Barres stabilisatrices avec tube Ø 46,5 x 3 mm, Renforcé avec connexion interne avec tube Ø 45 x 2 mm

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN-1004-1 :2021


TORRE ALUMAX PACK 4 (MÓDULO A+B+C+D) - NORMA 1004-1

TOWER ALUMAX PACK 4 (MODULE A+B+C+D) STANDARD 1004-1 | TORRE ALUMAX PACK 4 (MÓDULO A+B+C+D) ESTÁNDAR 1004-1 | ECHAUFAUDAGE ALUMAX PACK 4 (MODULE A+B+C+D) NORME 1004-1

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Uso intensivo profissional
  Intensive professional use | Uso profesional intensivo |Usage professionnel intensif
- Garantia: 5 Anos
  Warranty: 5 years | Garantía: 5 años | Garantie : 5 ans
- As pranchas de madeira estão equipadas com alçapão de acesso pelo interior
  The wooden boards are equipped with an interior access hatch | Los tablones de madera están equipados con una trampilla de acceso interior. | Les panneaux en bois sont équipés d'une trappe d'accès intérieure
- Possibilidade de incorporar barras estabilizadoras que se fixam nos prumos.
  Possibility of incorporating stabilizing bars that attach to the uprights. | Posibilidad de incorporar barras estabilizadoras que se fijen a los montantes. | Possibilité d'incorporer des barres stabilisatrices qui se fixent aux montants.
- As barras estabilizadoras permitem ajustar e adaptar em função da altura.
  The stabilizing bars allow for height adjustment and adaptation | Las barras estabilizadoras permiten el ajuste de altura y la adaptación. | Les barres stabilisatrices permettent un réglage et une adaptation en fonction de la hauteur.
- Fácil e rápido na montagem e desmontagem.
  Quick and easy assembly and disassembly | Montaje y desmontaje rápido y sencillo. | Montage et démontage faciles et rapides
- Rodas 125mm direccionais com travão.
  125mm directional wheels with brakes | Ruedas direccionales de 125 mm con frenos |Roues directionnelles de 125 mm avec frein
- Montagem e desmontagem 100% segura para apenas 1 pessoa.
  100% secure assembly and disassembly for one person | Montaje y desmontaje 100% seguro para una sola persona. | Montage et démontage 100 % sécurisés pour une seule personne.
- Modelo com grande estabilidade e segurança.
  Model offering excellent stability and optimal safety | Modelo que ofrece una excelente estabilidad y una seguridad óptima. | Modèle offrant une excellente stabilité et sécurité optimale.
- Equipado com rodas deslizantes com travões de bloqueio.
  Equipped with sliding wheels with brakes. | Equipado con ruedas deslizantes con frenos. | Équipé de roues coulissantes avec freins.
- O espaço útil das pranchas oferece conforto durante os trabalhos.
  The usable panel space provides optimal comfort during work. | El espacio útil del panel proporciona una comodidad óptima durante el trabajo. | L'espace utile des panneaux offre un confort optimal pendant le travail.



A+B+C+D

Lista de componentes

List of components | Lista de componentes| Liste des composants

Designação *Description | Descripción | Désignation*	**Quantidade** *Quantity | Cantidad | Quantité*
Pernas laterais *Side legs | Piernas laterales | Jambes latérales*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*
Travessa c/2060mm *Crossbar | Travesaño | Traverse*	8 Unidade *8 Unit | 8 Unidade | 8 Unité*
Diagonal c/2360mm *Diagonal with 2360mm | Diagonal c/2360mm Diagonale de 2360mm*	4 Unidade *4 Unit | 4 Unidade | 4 Unité*
Prancha c/ Alçapão *Plank with trapdoor | Tablón con trampilla Planche avec trappe*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Guarda Corpos Lateral *Side Guardrail | Barandilla lateral Garde-corps latéral*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Guarda Corpos Frontal *Front Guardrail | Barandilla delantera Garde-corps avant*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Rodapé em Alumínio *Aluminum baseboard | Rodapié de aluminio Plinthe en aluminium*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Rodas c/ Travão *Wheels with Lock | Ruedas con bloqueo Roues avec antivol*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*
Barras Estabilizadoras *Stabilizer Bars | Barras estabilizadoras Barres stabilisatrices*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*

1 2	H m	H m	H m	H m	m	KG	Ref
2	2,40	4,64	6,65	2,00	0,70	190x61	129,75	A7206647

Alumínio
- Aluminum
- Aluminio
- Aluminium

Ultra resistente
- Ultra resistant
- Ultrarresistente
- Ultra résistant

Atualização de nível
- Upgrade level
- Nivel de actualización
- Amélioration de niveau

Carga máxima de 200 kg/m²
- Maximum load of 200 kg/m²
- Carga máxima de 200 kg/m²
- Charge maximale de 200 kg/m²

Uso profissional
- Professional use
- Uso profesional
- Usage professionnel

Translation | Traducción | Traduction

ALUMINUM TOWER 2000X700 ALUMAX - Use: Intensive, Use: Level Floor, Warranty: 5 Years, Standard: EN1004-1/2004, With safety guards, Boards with interior access hatch, With removable 150mm skirting boards, 125mm directional wheels with brakes, Profiles with quick-release hooks, Welded aluminum frame with Ø 50x2 mm tube, Stabilizer bars with Ø 46.5x3 mm tube, Reinforced with internal connection with Ø 45x2 mm tube

TORRE DE ALUMINIO 2000X700 ALUMAX - Uso: Intensivo, Uso: Suelo plano, Garantía: 5 años, Norma: EN1004-1/2004, Con protecciones de seguridad, Paneles con trampilla de acceso interior, Con rodapiés extraíbles de 150 mm, Ruedas direccionales de 125 mm con freno,Perfiles con ganchos de liberación rápida, Marco de aluminio soldado con tubo de Ø 50 x 2 mm, Barras estabilizadoras con tubo de Ø 46,5 x 3 mm, Reforzado con conexión interna con tubo de Ø 45 x 2 m

ECHAUFAUDAGE EN ALUMINIUM 2000X700 ALUMAX - Usage : Intensif, Usage : Sol plat, Garantie : 5 ans, Norme : EN1004-1/2004, Avec protections de sécurité, Panneaux avec trappe d'accès intérieure, Avec plinthes amovibles de 150 mm, Roues directionnelles de 125 mm avec freins, Profilés avec crochets à démontage rapide, Châssis en aluminium soudé avec tube Ø 50 x 2 mm, Barres stabilisatrices avec tube Ø 46,5 x 3 mm, Renforcé avec connexion interne avec tube Ø 45 x 2 mm

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN-1004-1 :2021


TORRE ALUMAX PACK 5 (MÓDULO A+B+C+D+E) - NORMA 1004-1

TOWER ALUMAX PACK 5 (MODULE A+B+C+D+E) STANDARD 1004-1 | TORRE ALUMAX PACK 5 (MÓDULO A+B+C+D+E) ESTÁNDAR 1004-1 | ECHAUFAUDAGE ALUMAX PACK 5 (MODULE A+B+C+D+E) NORME 1004-1

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Uso intensivo profissional
  Intensive professional use | Uso profesional intensivo |Usage professionnel intensif
- Garantia: 5 Anos
  Warranty: 5 years | Garantía: 5 años | Garantie : 5 ans
- As pranchas de madeira estão equipadas com alçapão de acesso pelo interior
  The wooden boards are equipped with an interior access hatch | Los tablones de madera están equipados con una trampilla de acceso interior. | Les panneaux en bois sont équipés d'une trappe d'accès intérieure
- Possibilidade de incorporar barras estabilizadoras que se fixam nos prumos.
  Possibility of incorporating stabilizing bars that attach to the uprights. | Posibilidad de incorporar barras estabilizadoras que se fijen a los montantes. | Possibilité d'incorporer des barres stabilisatrices qui se fixent aux montants.
- As barras estabilizadoras permitem ajustar e adaptar em função da altura.
  The stabilizing bars allow for height adjustment and adaptation | Las barras estabilizadoras permiten el ajuste de altura y la adaptación. | Les barres stabilisatrices permettent un réglage et une adaptation en fonction de la hauteur.
- Fácil e rápido na montagem e desmontagem.
  Quick and easy assembly and disassembly | Montaje y desmontaje rápido y sencillo. | Montage et démontage faciles et rapides
- Rodas 125mm direccionais com travão.
  125mm directional wheels with brakes | Ruedas direccionales de 125 mm con frenos |Roues directionnelles de 125 mm avec frein
- Montagem e desmontagem 100% segura para apenas 1 pessoa.
  100% secure assembly and disassembly for one person | Montaje y desmontaje 100% seguro para una sola persona. | Montage et démontage 100 % sécurisés pour une seule personne.
- Modelo com grande estabilidade e segurança.
  Model offering excellent stability and optimal safety | Modelo que ofrece una excelente estabilidad y una seguridad óptima. | Modèle offrant une excellente stabilité et sécurité optimale.
- Equipado com rodas deslizantes com travões de bloqueio.
  Equipped with sliding wheels with brakes. | Equipado con ruedas deslizantes con frenos. | Équipé de roues coulissantes avec freins.
- O espaço útil das pranchas oferece conforto durante os trabalhos.
  The usable panel space provides optimal comfort during work. | El espacio útil del panel proporciona una comodidad óptima durante el trabajo. | L'espace utile des panneaux offre un confort optimal pendant le travail.



A+B+C+D+E

Lista de componentes

List of components | Lista de componentes| Liste des composants

Designação *Description | Descripción | Désignation*	**Quantidade** *Quantity | Cantidad | Quantité*
Pernas laterais *Side legs | Piernas laterales | Jambes latérales*	6 Unidades *6 Units | 6 Unidades| 6 Unités*
Travessa c/2060mm *Crossbar | Travesaño | Traverse*	12 Unidade *12 Unit | 12 Unidade | 12 Unité*
Diagonal c/2360mm *Diagonal with 2360mm | Diagonal c/2360mm Diagonale de 2360mm*	6 Unidade *6 Unit | 6 Unidade | 6 Unité*
Prancha c/ Alçapão *Plank with trapdoor | Tablón con trampilla Planche avec trappe*	3 Unidade *3 Unit | 3 Unidade | 3 Unité*
Guarda Corpos Lateral *Side Guardrail | Barandilla lateral Garde-corps latéral*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Guarda Corpos Frontal *Front Guardrail | Barandilla delantera Garde-corps avant*	2 Unidade *2 Unit | 2 Unidade | 2 Unité*
Rodapé em Alumínio *Aluminum baseboard | Rodapié de aluminio Plinthe en aluminium*	3 Unidade *3 Unit | 3 Unidade | 3 Unité*
Rodas c/ Travão *Wheels with Lock | Ruedas con bloqueo Roues avec antivol*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*
Barras Estabilizadoras *Stabilizer Bars | Barras estabilizadoras Barres stabilisatrices*	4 Unidades *4 Units | 4 Unidades| 4 Unités*

1 2	m	m	m	m	m		KG	Ref
3	2,40	6,88	8,89	2,00	0,70	190x61	169,80	A7208887

Alumínio
- *Aluminum*
- *Aluminio*
- *Aluminium*

Ultra resistente
- *Ultra resistant*
- *Ultrarresistente*
- *Ultra résistant*

Atualização de nível
- *Upgrade level*
- *Nivel de actualización*
- *Amélioration de niveau*

Carga máxima de 200 kg/m²
- *Maximum load of 200 kg/m²*
- *Carga máxima de 200 kg/m²*
- *Charge maximale de 200 kg/m²*

Uso profissional
- *Professional use*
- *Uso profesional*
- *Usage professionnel*

Translation | Traducción | Traduction

ALUMINUM TOWER 2000X700 ALUMAX - Use: Intensive, Use: Level Floor, Warranty: 5 Years, Standard: EN1004-1/2004, With safety guards, Boards with interior access hatch, With removable 150mm skirting boards, 125mm directional wheels with brakes, Profiles with quick-release hooks, Welded aluminum frame with Ø 50x2 mm tube, Stabilizer bars with Ø 46.5x3 mm tube, Reinforced with internal connection with Ø 45x2 mm tube

TORRE DE ALUMINIO 2000X700 ALUMAX - Uso: Intensivo, Uso: Suelo plano, Garantía: 5 años, Norma: EN1004-1/2004, Con protecciones de seguridad, Paneles con trampilla de acceso interior, Con rodapiés extraíbles de 150 mm, Ruedas direccionales de 125 mm con freno,Perfiles con ganchos de liberación rápida, Marco de aluminio soldado con tubo de Ø 50 x 2 mm, Barras estabilizadoras con tubo de Ø 46,5 x 3 mm, Reforzado con conexión interna con tubo de Ø 45 x 2 m

ECHAUFAUDAGE EN ALUMINIUM 2000X700 ALUMAX - Usage : Intensif, Usage : Sol plat, Garantie : 5 ans, Norme : EN1004-1/2004, Avec protections de sécurité, Panneaux avec trappe d'accès intérieure, Avec plinthes amovibles de 150 mm, Roues directionnelles de 125 mm avec freins, Profilés avec crochets à démontage rapide, Châssis en aluminium soudé avec tube Ø 50 x 2 mm, Barres stabilisatrices avec tube Ø 46,5 x 3 mm, Renforcé avec connexion interne avec tube Ø 45 x 2 mm

Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS


EN-1004-1 :2021

DIVERSOS

- Bancos de trabalho
- Réguas pedreiro e estucador
- Acessórios
- Kit's
- Estantes Metálicas
- Cavalete







BANCO TRABALHO ALUMÌNIO DOBRÁVEL

FOLDING ALUMINUM WORK BENCH | BANCO DE TRABAJO PLEGABLE DE ALUMINIO | ÉTABLI PLIANT EN ALUMINIUM

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Dobra-se com facilidade
  It folds easily | Se pliega fácilmente | Il se plie facilement
- Estabilidade sólida
  Solid stability | Estabilidad sólida | Solide stabilité
- Instalação rápida e fácil
  Quick and easy installation | Instalación rápida y sencilla | Installation rapide et facile



m	m	m	KG	Ref	
0,6x0,3	0,53	0,425	4,6	A4001103	5606236852397

O banco de trabalho dobrável Alumínio LITAN oferece um espaço de trabalho elevado estável e portátil para uma variedade de tarefas. Este banco robusto de altura fixa com 530mm e com uma superfície antiderrapante de 600mm x 300mm, garante um apoio seguro.
Ideal para pintores, decoradores em trabalhos de interior.
Suporta uma carga máxima estática de 150kg. O banco é completamente dobrável, facilita o transporte e armazenamento.

Translation | Traducción | Traduction

The LITAN Aluminum Folding Workbench offers a stable and portable elevated workspace for a variety of tasks. This robust bench with a fixed height of 530mm and a non-slip surface measuring 600mm x 300mm guarantees secure support. Ideal for painters, decorators in interior work. Supports a maximum static load of 150kg. The bench is completely foldable, making it easy to transport and store.

El banco de trabajo plegable de aluminio LITAN ofrece una superficie de trabajo elevada, estable y portátil para diversas tareas. Este robusto banco de altura fija (530 mm) con una superficie antideslizante de 600 mm x 300 mm garantiza una sujeción segura. Ideal para pintores y decoradores de interiores. Soporta una carga estática máxima de 150 kg. El banco es totalmente plegable, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

L'établi pliant en aluminium LITAN offre un espace de travail surélevé, stable et portable, adapté à diverses tâches. Robuste et à hauteur fixe (530 mm), il est doté d'une surface antidérapante de 600 mm x 300 mm assurant une stabilité optimale. Idéal pour les peintres et les décorateurs d'intérieur. Supporte une charge statique maximale de 150 kg. Entièrement pliable, il se transporte et se range facilement.

2 ANOS

EN-1004-1 :2021

BANCO TRABALHO ALUMÍNIO EXTENSÍVEL DOBRÁVEL

ALUMINUM EXTENDABLE FOLDING WORK BENCH | BANCO DE TRABAJO PLEGABLE EXTENSIBLE DE ALUMINIO | ÉTABLI PLIANT EXTENSIBLE EN ALUMINIUM

Características

Features | Características | Caractéristiques

- Alumínio Durável
  Durable Aluminum | Aluminio duradero | Aluminium durable
- Dobra-se com facilidade
  It folds easily | Se pliega fácilmente | Il se plie facilement
- Altura ajustável para versatilidade
  Adjustable height for versatility | Altura regulable para mayor versatilidad | Hauteur réglable pour plus de polyvalence
- Instalação rápida e fácil
  Quick and easy installation | Instalación rápida y sencilla | Installation rapide et facile



m	m	m	KG	Ref	
0,45x1,05	0,59/0,69/0,79/0,91	0,555	7,2	A4001104	5606236852410
0,6x0,9	0,59/0,69/0,79/0,91	0,755	7,7	A4001105	5606236852403

O banco de trabalho dobrável Alumínio LITAN oferece um espaço de trabalho elevado estável e portátil para uma variedade de tarefas. Este banco robusto de altura fixa com 530mm e com uma superfície antiderrapante de 600mm x 300mm, garante um apoio seguro.
Ideal para pintores, decoradores em trabalhos de interior.
Suporta uma carga máxima estática de 150kg. O banco é completamente dobrável, facilita o transporte e armazenamento.

Translation | Traducción | Traduction

The LITAN Aluminum Folding Workbench offers a stable and portable elevated workspace for a variety of tasks. This robust bench with a fixed height of 530mm and a non-slip surface measuring 600mm x 300mm guarantees secure support. Ideal for painters, decorators in interior work. Supports a maximum static load of 150kg. The bench is completely foldable, making it easy to transport and store.

El banco de trabajo plegable de aluminio LITAN ofrece una superficie de trabajo elevada, estable y portátil para diversas tareas. Este robusto banco de altura fija (530 mm) con una superficie antideslizante de 600 mm x 300 mm garantiza una sujeción segura. Ideal para pintores y decoradores de interiores. Soporta una carga estática máxima de 150 kg. El banco es totalmente plegable, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

L'établi pliant en aluminium LITAN offre un espace de travail surélevé, stable et portable, adapté à diverses tâches. Robuste et à hauteur fixe (530 mm), il est doté d'une surface antidérapante de 600 mm x 300 mm assurant une stabilité optimale. Idéal pour les peintres et les décorateurs d'intérieur. Supporte une charge statique maximale de 150 kg. Entièrement pliable, il se transporte et se range facilement.

2 ANOS

EN-1004-1 :2021

CAVALETE EM ALUMÍNIO

ALUMINUM EASEL | CABALLETE DE ALUMINIO |
CHEVALET EN ALUMINIUM

Características

- Capacidade admissível de 150 kgs com base apoio de 16 cm.
- Perfis de reforço soldados em cada lado
- Dobradiças de aço
- Tacos de Nylon anti derrapantes
- Anti fecho de segurança em aço
- 150 Kgs Carga admissível
- Peso 4,5kgs
- Perfis de apoio – 66x25mm
- Base superior de apoio – 73x25mm













m	m	m	m	m	KG	Ref
0,800	0,800	0,630	0,800	0,160	4,50	A4001102

Translation | Traducción | La traduction

Aluminum easel - Allowable capacity of 150kgs with support base of 16 cm. - Welded reinforcement profiles on each side - Steel hinges - Non-slip Nylon Pads - Anti-lock steel security - 150Kgs Permissible Load - Weight 4.5 kgs - Support profiles – 66x25mm - Upper support base – 73x25mm.

Caballete de aluminio - Capacidad admisible de 150 kg con base de apoyo de 16 cm. - Perfiles de refuerzo soldados en cada lado - Bisagras de acero - Almohadillas de nailon antideslizantes - Seguridad de acero antibloqueo - 150 kg de carga permitida - Peso 4,5 kgs - Perfiles de soporte: 66x25 mm - Base de soporte superior - 73x25mm.

Tréteaux en Aluminium - Capacité admissible de 150kgs avec base de support de 16 cm. - Profils de renfort soudés de chaque côté - Charnières en acier - Coussinets en nylon antidérapants - Sécurité en acier anti-blocage - 150 kg de charge admissible - Poids 4,5 kg - Profils de support - 66x25mm - Base supérieure de support - 73x25mm.


Peso Máx. Suportado 150 kg

2 ANOS

EN131 *

RÉGUAS EM ALUMÍNIO

Aluminum rulers | Reglas de aluminio | Règles en aluminium



ESTUCADOR H FECHADO
PLASTERER H CLOSED / YESERO H CERRADO / PLÂTRIER H FERMÉ

ESTUCADOR BISELADO
PLASTERER BEVELLED/ YESERO BISELADO / PLÂTRIER BISEAUTÉ

PEDREIRO120X20 C/ REFORÇO
MASON 120X20 WITH REINFORCEMENT / ALBAÑIL 120X20 C/ REFUERZO
MAÇON 120X20 AVEC RENFORT

PEDREIRO 70X20
MASON 70X20 / ALBAÑIL 70X20
MAÇON 70X20

Vendido ao metro / Outros modelos sob consulta
Sold per meter / Other models under request
Vendido al metro / Otros modelos bajo petición
Vendu au mètre / Autres modèles sur demande

PLATAFORMA DEGRAU ESCADA

Stair-step platform | Plataforma escalonada | Plateforme en escalier



ACESSÓRIOS

Accessories | Accesorios | Accessoires

BASES ESTABILIZADORAS

Stabilising Base / Base estabilizadora / Base de Stabilisation



TOPOS DE DEGRAU


Steps Tops / Topes de Peldaño / Haut de Marche



Topos de degrau 50
Step Tops 50
Topes de Peldaño 50
Hauts de Marche 50



Topos de degrau 40
Step Tops 40
Topes de Peldaño 40
Hauts de Marche 40



Topos de degrau Multiposições
Step Tops Multi-Position
Topes de Peldaño Multiposiciones
Hauts de Multi-Positions



Topos de degrau Potente
Step Tops Potente
Topes de Peldaño Potente
Hauts de Marche Potente

TACOS ANTIDERRAPANTES

Slip-Resistant Feet / Tacos Antideslizantes / Sabots Antidérapants



Taco de Embutir 50X20 - 40X20 - 33X20
Plug-in Foot 50X20 - 40X20 - 33X20
Taco Plug-in 50X20 - 40X20 - 33X20
Sabot Plug-in 50X20 - 40X20 - 33X20




Taco de Embutir 60
Plug-in Foot 60
Taco Plug-in 60
Sabot Plug-in 60



Taco de Base
Base Foot
Taco de Base
Sabot de Base



Taco de Escada 66 + 80
Ladder Foot 66 + 80
Taco de Escalera 66 + 80
Sabot d'Échelle 66 + 80



Taco 33X20
Foot 33X20
Taco 33X20
Sabot 33X20



Taco 50X20
Foot 50X20
Taco 50X20
Sabot 50X20



Taco 73
Foot 73
Taco 73
Sabot 73



Grades Convencionais | Palletising Shelving
Estanterías de Paletización | Rayonnages pour Palettisation



Estantes Dinâmicas | Dynamic Shelving
Estanterías Dinámicas | Étagères Dynamiques



Estantes Drive-in | Drive-in Shelving
Estanterías Drive-in | Rayonnages Drive-in



Plataformas Sigma | Sigma Plateforms
Plataformas Sigma | Plateformes Sigma



Estantes Picking U55 | Picking U55 Shelving
Estanterías Picking U55 | Rayonnages Picking U55



Estantes Picking LT50 | Picking LT50 Shelving
Estanterías Picking LT50 | Rayonnages Picking LT50



Estantes Arquivo | Archive Shelving
Estanterías Archivo | Rayonnages Archive



Estantes Cantilever | Cantilever Shelving
Estanterías Cantilever | Rayonnages Cantilever



SUGESTÕES DE DECORAÇÃO COM ESTANTES METÁLICAS

IDEAL para a sua Garagem, Escritório, Despensa de Cozinha,
Entrada de Casa, Sala de Estar, Oficina, Trabalho, Lavandaria, Etc.









Apresentamos aqui algumas das nossas soluções para otimização do espaço de armazenagem através dos nossos KITS de montagem fácil, seguindo a filosofia, "leve e faça você mesmo". Os nossos KITS são especialmente indicados para quem pretende armazenar cargas médias com uma elevada relação preço/qualidade.

Here we present some of our solutions for optimising storage space using our easy-to-assemble KITS, following the philosophy of being "light and do-it-yourself". Our KITS are especially suitable for clients who want to store medium loads with an elevated price-quality ratio.

Presentamos a continuación algunas de nuestras soluciones para optimización del espacio de almacenaje mediante nuestros KITS de montaje fácil, siguiendo la filosofía, "llévelo y hágalo usted mismo". Nuestros KITS están especialmente indicados para quienes pretenden almacenar cargas medias con elevada relación precio/calidad.

Nous vous présentons ici quelques-unes de nos solutions pour optimiser l'espace de stockage grâce à nos KITS faciles à assembler, en suivant la philosophie «prenez et faîtes-le vous-même». Nos KITS sont particulièrement adaptés à ceux qui souhaitent stocker des charges moyennes avec un excellent rapport qualité / prix.

DIY
Estantes Metálicas Utilitárias para Bricolage

OFERECEMOS UMA VASTA GAMA DE SOLUÇÕES VERSÁTEIS PARA DIFERENTES USOS!

















Kits de montagem fácil e rápida, indicados para armazenagem de cargas ligeiras, elevada otimização do espaço de armazenagem. Variedades disponíveis: montagem com parafusos / montagem de encaixe / prateleiras em aglomerado.
Kit Shelves - Fast and easy assembly kits, indicated for light load storage, high storage space optimisation. - Available varieties: assembly with screws / assembly with Joints / chipboard shelves.
Estantes en Kit - Kits de montaje fácil y rápida, adecuados para el almacenamiento de carga ligera, alta optimización del espacio de almacenamiento.
Variedades disponibles: montaje con tornillos / montaje de encajar / anaqueles en aglomerado.
Étagères en Kit - Kits faciles et rapides à assembler, indiqués pour le stockage de charges légères, haute optimisation de l'espace de stockage. Variétés disponibles : assemblage avec vis / assemblage a raccord / étagères en aggloméré.



Litan

PME líder

PME excelência

Rua Principal, Nº 635 | Zona Industrial da Giesteira | 3750-325 Águeda | PORTUGAL

N: 40.580 42º - W: 8.412 16º T. +351 234 623 490 geral@litan.pt www.litan.pt